

MPT

SICUREZZA VIDEOCONTROLLO



SOLUZIONE HDCVI

CATALISTINO

TVCC 2024 - Rev. 01 3_24

TECNOLOGIE E
IMPIANTI TVCC
PROFESSIONALI PER
IL SETTORE CIVILE
E RESIDENZIALE

SISTEMI IP E HDCVI
PER IL SETTORE
PROFESSIONALE,
COMMERCIALE E
INDUSTRIALE

APPARECCHIATURE DI
VIDEOCONTROLLO
PER OGNI TIPOLOGIA
D'AMBIENTE INTERNO
ED ESTERNO

PRODOTTI E SERVIZI
D'ECCELLENZA PER
LE PIÙ EVOLUTE
INSTALLAZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

offerta commerciale riservata agli installatori

Soluzioni
HD - TVI
HD-CVI
AHD

PENTA-BRID 720p/1080N 4/8/16



XVR1B04-I
€ 165,00



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 4+1 canali IP a 2 MP, AI coding, H.265+, H264-
Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc

*DIMENSIONI: 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm *PESO: gr 570

Wiz Sense



XVR1B08-I
€ 205,00



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 8+2 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-
Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc

*DIMENSIONI: 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm *PESO: gr 620

Wiz Sense



XVR1B16-I
€ 336,00



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 16+2 canali IP a 6MP, AI coding, H.265+, H264-
Risoluzione video : 1080P, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc

*DIMENSIONI: 260 mm × 231.4 mm × 47.6 mm *PESO: gr 890

Wiz Sense

PENTA-BRID 1080P 5M-N HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP



XVR1B04H-I
€ 190,00



DH- DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canal1 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita Audio** , RCA , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P

*DIMENSIONI: 197mm × 203.4 mm × 41.5 mm *PESO: gr 550

Wiz Sense



XVR1B08H-I
€ 290,00



DH- DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 8 + 4 fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canal1 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita Audio** , RCA , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P

*DIMENSIONI: 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm *PESO: gr 570

Wiz Sense

PENTA-BRID 720p/1080N 4/8/16



XVR4104C-I
€ 180,00



XVRWizSense a 4 canali Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD, Compressione video dual-stream H.265+/H.265, Supporta la codifica AI a canale intero, Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, Max 5 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 2MP;
Larghezza di banda in ingresso massima di 32 Mbps,
Fino a 4 canali di streaming video (canale analogico) SMD Plus.
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm ***PESO:** gr 470

Wiz Sense



XVR4108C-I
€ 215,00



XVR WizSense a 8 canali Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD, Compressione video dual-stream H.265+/H.265, Supporta la codifica AI a canale intero, Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, Max 10 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 2MP;
Larghezza di banda in ingresso massima di 32 Mbps,
Fino a 8 canali di streaming video (canale analogico) SMD Plus.
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm ***PESO:** gr 500

Wiz Sense

1080P 5M-N HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP



XVR5104C-I3
€ 210,00



DH- DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canali 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita Audio** , RCA, larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P, 1 canale protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus
***DIMENSIONI:** 205x211x45 ***PESO:** g.500

Wiz Sense



XVR5108C-I3
€ 310,00



DH- DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS- IP 8+4 extra fino a 6 Mp compress. video H265+/H265/H264+/H264-Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF- Frame in registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)-Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** , RCA , larghezza di banda massima in entrata di 48Mbps,predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P, 1 canale protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus
***DIMENSIONI:** 205x211x45 ***PESO:** g 500

Wiz Sense

PENTA-BRID 1080P 4/8/16/32



XVR5104HS-I3
€ 240,00



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 4+2 canali IP fino a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-
Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame registrazione: tutti i canali
5M-N 1~12fps , 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate 32~6144Mbps per
canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per
montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / **1 canali protezione**
perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc,
funzionalità IoT e POS.
***DIMENSIONI:** 260x238x48 ***PESO:** GR 840

Wiz Sense



XVR5108HS-I3
€ 340,00



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 8+4 canali IP fino a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-
Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame registrazione: tutti i canali
5M-N 1~10fps , 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) - Bit rate 32~6144Mbps per
canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per
montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / **1 canali protezione**
perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc
***DIMENSIONI:** 260x238x48 ***PESO:** gr 840

Wiz Sense



XVR5116HS-S2
€ 480,00



DH- DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 16+8 extra fino a 5Mp, - Compressione video
H264+/H264 - Risoluzione video : 4M, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione :
4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) (Bit rate 1~6144Mbps) per canale, 2
uscite video principali (VGA, HDMI), uscita spot, **1 ingressi e 1 uscita audio**, RCA, **1 USCITA SPOT**,
predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, ventola, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta
RS485 ,larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P,
ricerca intelligente (Smart Search) ,Face detection, Sistema di Video intelligente 1 (**1 CANALE IVS**),
***DIMENSIONI:** 260x236x48mm ***PESO:** 0,75

DH- DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 16+8 extra fino a 6Mp - compressione video
265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in
registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps);
1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA,
HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA ,ventola, montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB
(mouse, backup), 1 porta RS485 , banda 96Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione
perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video
stream, 10 face database con 10.000 voltCloud P2P, Smart Search, (**IVS**), Trasmissione a lunga distanza.
***DIMENSIONI:**260x236x48 ***PESO:** kg 1

Wiz Sense



XVR5116HS-I3
€ 540,00



DH- DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 16+8 extra fino a 6Mp - compressione video
265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in
registrazione: tutti i canali 5M-N 1~10fps ; 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps
per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, 1 RCA ,ventola, montaggio
di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485 , banda 128Mbps
alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12
face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 10 face database con 10.000 voltCloud P2P, Smart
Search, (**IVS**), Trasmissione a lunga distanza.
***DIMENSIONI:**375.0 mm x 289.0 mm x 53.0 mm ***PESO:** kg 1,56

Wiz Sense



XVR5216AN-I3
€ 720,00



DH- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 32 ingressi fino a 5Mp - compressione video
H264+/H264- Risoluzione video: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 1st e
2nd canale 5M-N 1~10fps , gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps)
Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , ventola,
montaggio di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in
entrata di 128Mbps, alimentazione 12Vdc 5A, Cloud P2P, ricerca intelligente, Face detection, Sistema di
Video intelligente (**IVS**) funzionalità POS Trasmissione a lunga distanza . Il sistema HDCVI supporta la
trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale e UTP, max. 700mt per 4K / 4MP, 800mt per 1080P.
***DIMENSIONI:** 375x287x53 ***PESO:** kg 2.35

DH- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 32 ingressi fino a 6Mp - compressione video
265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in
registrazione: tutti i canali 5M-N 1~10fps ; 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps
per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, 1 uscita TV, 1 RCA
,ventola, montaggio di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485 , banda
128Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione perimetrale: Fino a 4 canali , Face Recognition:
Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 12 face database con 10.000 voltCloud P2P,
Smart Search, (**IVS**), Trasmissione a lunga distanza.
***DIMENSIONI:** 375.0 mm x 289.4 mm x 53.0 mm ***PESO:** kg 1,98

Wiz Sense



XVR5232AN-S2
€ 960,00



XVR5232AN-I3
€ 1.180,00



PENTA-BRID 4K ULTRA HD H265+/264+



5/1
XVR5104HS-4KL-I3
€ 340,00



DH-DVR Penta brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP4+4 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **1 ingresso 1 uscita audio**, RCA, alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti
*DIMENSIONI 260x238x48 *PESO: kg 1,5

Wiz Sense



XVR5108HS-4KL-I3
€ 520,00



DH-DVR Penta brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **1 ingresso 1 uscita audio**, RCA, alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) 2 Canale con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 12 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti
*DIMENSIONI: 260.0 mm x 237.4 mm x 47.6 mm *PESO: kg 1,5

Wiz Sense



XVR5108HE-4KL-I3
€ 640,00



DH-DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **8 Ingr./1 uscita audio**, **8 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE**, RCA, alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili, Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti
*DIMENSIONI 325x257x55 *PESO:kg 1,5

Wiz Sense



XVR5116H-4KL
€ 830,00



DH-DVRPenta-brid16canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS , IP 16+8 extra fino a 8Mp, compressione video H264+/H264, Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search) , Face detection Sistema di Video intelligente (IVS), Trasmissione a lunga distanza al sistema HDCVI supporta la trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale e UTP, max. 700m per 4K / 4MP, 800m per 1080P.
*DIMENSIONI 325x255x55mm *PESO: kg 1

Wiz Sense



XVR5116H-4KL-I3
€ 950,00



DH-DVRPenta-brid16canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS , IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video H264+/H264, Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search) , Face detection Sistema di Video Intelligente, **fino a 8 canali IVS STANDARD e fino a 2 canali IVS AVANZATO**, Trasmissione a lunga distanza al sistema HDCVI supporta la trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale e UTP, max. 700m per 4K / 4MP, 800m per 1080P.
*DIMENSIONI 325x256,6x55mm *PESO: kg 1,23

Wiz Sense



XVR5116HE-4KL-I2
€ 960,00



DH-DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **16 ingr./1 uscita audio**, **16 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE**, RCA, alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili, Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti
*DIMENSIONI 325x257x55 *PESO:kg 1,5

Wiz Sense



XVR5216A-4KL-I3
€ 1.160,00



DH-DVR Penta brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 16+16 extra fino a 8 mpx, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **16 ingr./1 uscita audio**, **16 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE**, RCA, alloggio per 2 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche) Fino a 8 foto di volti ricercabili, Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti.
*DIMENSIONI 375.0 mm x 289.4 mm x 53.0 mm *PESO: Kg 1,80

Wiz Sense



XVR5232AN-4KL-I2
€ 1.690,00



DH- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS O - IP 32 ingressi fino a 6Mp - compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video : 4K, 6MP, 5M , 4K-N , 4MP, 3MP , 4M-N , 1080P , 720P, - Frame in registrazione : 4K (1fps-7fps; 6mp (1fps-10fps); 5mp (1fps-12fps) 4k-N, 4mp/3MP (1fps-15fps); 4M-N/ 1080P/720P (1fps-25 fps), Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , ventola, montaggio di 2 HD fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , banda 128Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc 5A, Cloud P2P, Smart Search, Face detection, (IVS), Protezione perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 10 face database con 10.000 volti funzionalità POS, Trasmissione a lunga distanza.
*DIMENSIONI: 375x335x53 *PESO: kg 2,5

Wiz Sense

PENTA-BRID 4K ULTRA HD H265+/265



XVR7108HE-4KL-I3
€ 840,00



XVR AI serie Wiz Sense 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTV/1080P/AHD fino a 8Mp o 8+8 ch IP (max 8Mp), banda 128Mbps
2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI in 4K), **8 ingressi e 1 uscita audio**, **8 ingressi e 3 uscite di allarme**,
predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0
(mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk. Compressione:
H.265+/H.265/H.264+/H.264, Risoluzioni supportate: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H,
D1, CIF, QCIF Record Rate: Main stream: tutti i canali 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-
N/4MP/3MP(1fps-15fps); 4M N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1fps-25/30fps). **FUNZIONI DI ANALISI VIDEO
INTELLIGENTE: PROTEZIONE PERIMETRO E FACE DETECTION** su 2 canali, **SMD PLUS** su 8 canali.
*DIMENSIONI: 325x255x55 *PESO: 1,4 Kg

Wiz Sense

SOLUZIONI PENTA-BRID 4 CH SERIE AI – WIZ SENSE

XVR5104H-I
€ 220,00



DVR penta-brid XVR 4 Canali AI, Compressione video a doppio flusso H.265/H.26, Supporta gli ingressi video
HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 4+2 extra, ogni canale fino a 6MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 24Mbps,
Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Frame in registrazione: tutti i canali a 5M-N
(1fps-10fps); 4M-N/1080P(1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps, bit rate 32Kbps 6144Kbps
Per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso / 1 uscita audio** (1^ canale), predisposto per
montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, Rilevamento del volto umano fino a
2 canali video stream, FACE detection. SMD Plus, protezione perimetrale, alimentazione 12 Vdc.
*DIMENSIONI 325mmx255mmx55mm

SERIE AI Wiz Sense

SOLUZIONI 4 Mp- TRIBIDO (CVI/ANALOGICO/IP)

CVI-SE-
7HCVR04-4M
€ 281,00



DH- DVR Tribid 4 canali HDCVI/CVBS- IP 4+2 extra fino a 8Mp- compressione video H264+/H264, Risoluzione
video: 4K, 4M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: 1st canale 4K(1~12fps)/ 4M (1~15fps), gli
altri canali 4M (1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25fps)- Bit rate 1~8192Mbps per canale, 2 uscite video
principali (VGA, HDMI), 1 uscita SPOT, **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA, predisposto per montaggio di 1 disco
SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps,
alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search), Face detection, Sistema di
Video intelligente (IVS).

*DIMENSIONI: 325x255x55- *PESO: kg 1,5

CVI-SE-
7HCVR16-4M
€ 582,00



DH- DVR Tribid 16 canali HDCVI/CVBS- IP 16+8 extra fino a 8Mp- compressione video H264+/H264.
Risoluzione video: 4K, 4M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF- Frame in registrazione: 1st canale 4K(1~12fps) 4M
(1~15fps), gli altri canali 4M (1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25fps)- Bit rate 1~8192Mbps per canale,
2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 uscita SPOT, **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA, predisposto per montaggio
di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, larghezza di banda massima in entrata di
96Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search), Face detection,
Sistema di Video intelligente (IVS).

*DIMENSIONI: 325x255x55 *PESO: kg 1,5

BULLET 2 MPX OTTICA FISSA



**CUI-HAC-
B1A21P**
€ 55,00



IR BULLET 2,0 Mp HDCVI - **obiettivo fisso da 3,6mm** - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC12V - SERIE COPPER - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - **PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
*DIMENSIONI: 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm *PESO: Kg 0,14



**CUI-HAC-
B2A21P**
€ 72,00



IR BULLET 2,0 Mp HDCVI - **obiettivo fisso da 3,6mm/2,8mm** - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale) - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC12V - SERIE COPPER - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
*DIMENSIONI: 69.8mm×69.8mm×157.6mm *PESO: Kg 0,25



**CUI-HAC-
HFW1200TP**
€ 80,00



IR BULLET 2.0 Mp - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - **2.8 o 3.6mm** - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67- ACCESSORI PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)- **ALLUMINIO**
*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm *PESO: Kg 0.34



**CUI-HAC-
HFW1200TP-A**
€ 86,00



IR BULLET 2.0 Mp - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - **2.8mm** - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" , luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67, **MICROFONO** - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)
*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm *PESO: Kg 0.34



**CUI-HAC-
HFW1230TP**
€ 99,00



IR BULLET 2.0 Mp - STARLIGHT - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - **obiettivo fisso 3.6mm** - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.005Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67- **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)
*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm *PESO: Kg 0.34



**CUI-HAC-
HFW1231CM**
€ 96,00



IR BULLET 2.0 Mp , Massima risoluzione 30 fps@1080P, STARLIGHT, 130 dB true WDR, 3D NR, **Obiettivo fisso da 2,8 mm**, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, luminosità 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on , Lunghezza max. IR 30 m, numero illuminatori 2, Smart IR, IP67, DC12V. **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E- PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm *PESO: 0.33 kg



**CUI-HAC-
HFW2241T-I8**
€ 160,00



Telecamera Bullet IR STARLIGHT HDCVI da 2 MP, 120dB True WDR, 3DNR, Max. 30 fps @ 1080P, Uscita HD / SD commutabile, Audio - **MICROFONO** incorporato, **Obiettivo fisso da 3,6 mm**, Max. Lunghezza **IR 80 m**, Smart IR * IP67, DC12V ± 30% - **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E, PFA 152-E .
*DIMENSIONI: 244.1mm×90.4mm×90.4mm *PESO: Kg 0,75

BULLET 2 MPX OTTICA VARIFOCALE



**CVI-HAC-
HFW1200RP-Z-IRE6-S6**
€ 166,00




BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS- MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr - 1080P IR 60m - risoluzione FULL HD, ottica varifocale 2.7/12mm e sensore 1/ 2.7" 2Mp - 0.02LUX- DC12V - illuminatore smart fino a 60m, 4 LED, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR. interno/esterno IP67- **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130/E - PFA135 - PFA152/E -PFM820
*DIMENSIONI: 213x90.4x90.4mm *PESO: kg 0,55



**CVI-HAC-
HFW1200RP-Z-IRE6-A**
€ 180,00



BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS- MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr - 1080P IR 60m - risoluzione FULL HD, ottica varifocale 2.7/12mm e sensore 1/ 2.7" 2Mp - 0.02LUX- DC12V - illuminatore smart fino a 60m, 4 LED, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR. interno/esterno IP67- **ALLUMINIO - MICROFONO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130/E - PFA135 - PFA152/E -PFM820
*DIMENSIONI: 213x90.4x90.4mm *PESO: kg 0,55



**CVI-HAC-
HFW1231RP-Z-A**
€ 196,00



BULLET IR 2MP HDCVI MOTORIZZATA , Massimo 30 fps@1080P, **Starlight**, 130dB true WDR, 3D NR, Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7 mm a 12 mm > CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, Super Adatta ,, Massimo IR lunghezza 80 m, Smart IR , IP67, 12V CC. **MICROFONO - ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFA152-E
*DIMENSIONI: 209.6 mm x 90.4 mm x 90.4 mm *PESO: Kg 0,55



**CVI-HAC-
HFW2241TU-Z-A**
€ 250,00



BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus automatico - ottica varifocale 2,7-13,5mm- **STARLIGHT** - 4 IR led - 120dB - true WDR, 3dnr-Max30fps@1080p - HD e SD switchable -**Max IR 80m**, Smart IR- IP67-DC12V -**1 ingresso audio + MICROFONO** 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D- **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E- PFA152-E
*DIMENSIONI: 244.1x90.4x90.4mm *PESO: Kg 0,74



**CVI-HAC-
HFW2241TP-Z-A-VP-062**
€ 280,00



BULLET IR 2.0 Mp HDCVI- **STARLIGHT** MOTORIZZATA con autofocus automatico - da esterno/interno - IP67 - con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2.1Mp , ottica varifocale 6~22mm , risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, luminosità 0.004Lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80m, 2-3D, **1 ingresso audio + MICROFONO** - BLC/HLC/WDR 120Db, 2D/3D a limentazione 12V- IP67 - **ALLUMINIO** -
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E
*DIMENSIONI: 244.1 x 90.4 x90.4mm *PESO: Kg 0,76

DOME 2 MPX OTTICA FISSA



CVI-HAC-T1A21
€ 55,00



DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8 da interno con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.04Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC , IR portata fino a 20mt, 2 D,uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc -tecnologia switchabile da menu del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione - **PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A - PFB204W - PFA152-E
***DIMENSIONI** Ø85,5mm×68mm *PESO Kg 0,09



CVI-HAC-T2A21
NON DISPONIBILE



DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8 da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.04Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC , IR portata fino a 20mt, 2 D,uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc -**ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A - PFB204W - PFA152-E - tecnologia switchabile da menu del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione
***DIMENSIONI** Ø94mm×78mm *PESO Kg 0,27



CVI-HAC-HDW1200TLMP-S6
€ 78,00



DOME IR 2MP HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), Massima Lunghezza IR 30m, Smart IR, IP67, 12V CC, MATERIALE: METALLO + PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W E - PFA130-E - PFA152-E.
***DIMENSIONI:** φ109.9 mm × 88.1 mm *PESO: 0.33 kg



CVI-HAC-HDW1200EM-S5
€ 84,00



DOME IR camera HDCVI - 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp , ottica da 2.8mm da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 50mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139- PFA130E- PFB204W-PFB152
***DIMENSIONI:** Ø106mm×93.7mm *PESO: Kg0.30



CVI-HAC-HDW1200EM-A-S6
€ 92,00



DOME IR camera HDCVI - 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp , ottica da 2.8mm da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS, **MICROFONO**, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 50mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139- PFA130E- PFB204W-PFB152
***DIMENSIONI:** Ø106mm×93.7mm *PESO: Kg0.30



CVI-HAC-HDW1200TMQ-A
NON DISPONIBILI



DOME IR 2MP-HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm , Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), **MICROFONO** incorporato (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m , Smart IR , IP67, DC12V - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA137, PFB205W
***DIMENSIONI:** φ121.9 mm × 99.1 mm (φ4.8" × 3.9") *PESO: Kg 0,4



CVI-HAC-HDW1230MP-S4
€ 80,00



DOME IR 4IN1 **STARLIGHT** -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp **ottica 3.6mm** da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.005Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC , 12led IR portata fino a 30mt, 2 D,uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W -**ALLUMINIO** tecnologia switchabile da menu del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A-E - PFA130/E - PFB204W - PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø93.4mm×79.7mm *PESO: Kg 0,27



CVI-HAC-HDW1231TMQP-A
€ 110,00



DOME IR **STARLIGHT** HDCVI IR da 2 MP , Massimo 30 fps@1080p , 130 dB vero WDR, 3D NR , **Obiettivo fisso da 2,8 mm** , CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile , Super Adatta , Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, CC 12 V - **MICROFONO- METALLO/ PLASTICA.**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 - PFA130-E - PFA152-E.
***DIMENSIONI:** Ø121.9 mm × 99.1 mm *PESO: Kg 0,42



CVI-HAC-HDW2241TP-A
€ 186,00



DOME IR camera **STARLIGHT**, HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8mm, 120dB true WDR, 3DNR, Massimo 30fps@1080P, Uscita HD/SD commutabile, Interfaccia audio in, microfono integrato, Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale), Massimo IR lunghezza 50 m, Smart IR, IP67, DC12V±30%.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB204-W, PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø106mm×99.2mm (Ø4.17"×3.9") *PESO: Kg 0,50



CVI-HAC-HDBW2241F-A
€ 186,00



DOME IR camera 1/2.7" CMOS4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD - **STARLIGHT** - 2.0Mp- ottica 2,8mm o da 3.6mm - 120dB true WDR, 3DNR - 8 LED, Distanza IR 20m - Frame Rate: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P - 0.004 Lux - WDR - 3DNR, Day/Night con filtro meccanico - **MICROFONO- ALLUMINIO** - DC12V -IP67-IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139-PFB204W-PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 106MM×50.3mm *PESO: Kg 0,45

DOME 2.0MPX OTTICA VARIFOCALE



**CVI-HAC-
HDW1200TMQ-Z-A**
€ 174,00



DOME IR HDCVI da 2 MP , ottica 2,7~12mm **MOTORIZZATA** con autofocus gestito manualmente dal dvr, I parametri e le schede tecniche di seguito possono essere applicati solo alla serie 1200-S5 , Massimo 30fps@1080P, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile , **MICROFONO (-A)** , Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR , IP67, DC12VC - **METALLO/PLASTICA**.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F – PFA152-E – PFB211W
***DIMENSIONI:** Φ 135 mm×109 mm ***PESO:** Kg 0,52



**CVI-HAC-
HDW1231TMQ-Z-A**
€ 190,00



DOME IP HDCVI da 2 MP **STARLIGHT** ottica 2,7~12mm , massimo 30 fps@1080P, 130dB true WDR, 3D NR messa a fuoco automatica, Il bulbo oculare CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, **MICROFONO (-A)** incorporato, Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, 24 V CA/12 V CC - **METALLO**.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F – PFA152-E – PFA211W
***DIMENSIONI:** ϕ 135 mm × 109 mm (ϕ 5.31" × 4.28") ***PESO:** Kg 0.51



**CVI-HAC-
HDW2231R-Z**
€ 225,00



DOME IR 4 IN 1 **STARLIGHT.2.0Mp** 2,7-13,5mm **MOTORIZZATA** con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2 IR led120Db WDR,3dnr-Max30fps@1080p –HD e SD switchable –Max IR 60mt, Smart IR - DC12V – 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) – Day/Night – 2D/3D – **ALLUMINIO** – IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E - PFB203W - PFM820
***DIMENSIONI** 122x104.9x.4mm ***PESO:** Kg0.74



**CVI-HAC-
HDW2241TP-Z-A**
€ 240,00



DOME IR 4 IN 1 **STARLIGHT.2.0Mp** 2,7-13,5mm **MOTORIZZATA** con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD **AUDIO** , 2 IR led120Db WDR,3dnr-Max30fps@1080p –HD e SD switchable –Max IR 60mt, Smart IR - DC12V – 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) – Day/Night – 2D/3D – **ALLUMINIO** – IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E - PFB203W
***DIMENSIONI** 122x107 ***PESO:** Kg 0.59

SOLUZIONI 2MPX FULL COLOR



STARLIGHT



**CVI-HAC-
HFW1239TLM-A-LED**
€ 110,00



SERIE LITE - BULLET 2 MP - **Ottica fissa 3.6 mm** - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, Portata illuminazione 40 m, Super Adapt, true WDR da 130 dB, 3D NR, **MICROFONO**, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. **METALLO E PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E
***DIMENSIONI:** 198.4x80.2x76.2 mm ***PESO:** 0.28 kg



STARLIGHT



**CVI-HAC-
HDW1239T-A-LED**
€ 120,00



SERIE LITE - DOME 2 MP - **Ottica fissa 2.8 mm** - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, Portata illuminazione 40m, Super Adapt, true WDR da 130dB, 3D NR, **MICROFONO**
CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 - PFA130-E
***DIMENSIONI:** ϕ 106.0 mm x 93.6 mm ***PESO:** Kg 0,46



STARLIGHT



**CVI-HAC-
HFW1239TU-Z-A-LED**
€ 206,00



SERIE LITE - BULLET 2MP - **Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm** HDCVI FULL-COLOR Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, portata illuminazione fino a 60 m, 3D, WDR, **MICROFONO**, OSD, alimentazione 12 Vdc.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E+PFA130-E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x 90.4 mm x 90.4 mm



STARLIGHT



**CVI-HAC-
HFW2249T-I8-A-LED**
€ 226,00



SERIE PRO - BULLET 2 MP - **Ottica fissa 3.6mm** - FULL COLOR Starlight - 120dB true WDR, 3DNR, Max. 30fps@1080P, Uscita HD/SD commutabile, INGRESSO AUDIO, **MICROFONO**, IP67, DC12V \pm 30%, **ALLUMINIO - IR LED 2 - DISTANZA 40MT**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151
***DIMENSIONI:** 244.1mmx90.4mmx90.4mm ***PESO:** Kg 0,75



STARLIGHT



**CVI-HAC-
HDW2249TP-A-LED**
€ 198,00



SERIE PRO - DOME 2 MP - **Ottica fissa 3.6mm** - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, illuminazione 40m, Super Adapt, true WDR da 130dB, 3D NR, **MICROFONO**, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. **METALLO - IR LED 2 - DISTANZA 40MT**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFB204W+ PFA152-E - PFB204W
***DIMENSIONI:** ϕ 106.0 mm x 93.6 mm ***PESO:** Kg 0,48



BULLET 4.0 MPX OTTICA FISSA



**CVI-HAC-
ME1400BP-PIR**
€ 96,00



BULLET 4MP HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, fissa 2.8mm F1.8 sensore CMOS 1/3" da 4.1MP, risoluzione 2K con 25Fps, ottica, luminosità 0.03Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 m e 110", alimentazione 12Vdc <4.4W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E
*DIMENSIONI 146.6mm×72.4mm×83 mm *PESO: Kg 0.23

DOME 4.0 MPX OTTICA VARIFOCALE

**CVI-HAC-
HDW1400TP-ZA-S2**
€ 170,00



DOME 4MP IR HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm, **MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS MANUALE)** D-WDR , 2D 0.03Lux/F1.8, 0Lux IR on Max frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P -LED 2 , Max. IR- distanza 60m, Smart IR- IP 67 DC 12V – **MICROFONO - ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFB203W - PFA152
*DIMENSIONI: Φ122mmx104mm *PESO: Kg 0.57

**CVI-HAC-
HDBW2401R-Z**
€ 220,00



DOME 4MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica 2.7-13.5mm, **MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO)**- 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P – **INGRESSO AUDIO** Max IR distanza 30m, Smart IR - IP67,IK10, DC12V - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137-PFB200C-PFB203W-PFA152
*DIMENSIONI: Φ122mm×88.9mm *PESO: Kg 0.62

**CVI-HAC-
HDW2401TP-ZA**
€ 220,00



DOME 4MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica 2.7-13.5mm, **MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO)** - 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P- Max IR distanza 60m, Smart IR - IP67, DC12V – **MICROFONO - ALLUMINIO**
ACCESSORI: PFA130-E PFB203W PFA 152-E
*DIMENSIONI: Φ122mm×104mm *PESO: Kg 0.57

BULLET 5MPX OTTICA FISSA



**CVI-HAC-
HFW1500C**
€ 87,00



BULLET 5MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , **ottica 2,8m**, interno/esterno, 1/2.8" CMOS risoluzione , D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 30m, Smart IR - IP67, DC12V - **PLASTICA**
ACCESSORI OPZIOANLI: PFA134 – PFA130-E - PFA152-E
*DIMENSIONI: 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm *PESO: 0.19 kg



**CVI-HAC-
HFW1500TP**
€ 110,00



BULLET 5MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , **ottica 2,8** 1/2.8" CMOS risoluzione , D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIOANLI: PFA134 – PFA152-E
*DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm *PESO: Kg 0.37



**CVI-HAC-
HFW1500TP-A**
122,00



BULLET 5MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , **ottica 2,8 mm** 1/2.8" CMOS risoluzione , D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO - MICROFONO INTEGRATO**
ACCESSORI OPZIOANLI: PFA134 – PFA152-E
*DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm *PESO: Kg 0.37



**CVI-HAC-
HFW2501TUP-A**
€ 219,00



BULLET IR 5MP **STARLIGHT** ,HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , **ottica 3.6mm** , I parametri e le schede tecniche visibili tramite QR (accanto) possono essere applicati solo alla serie 2501-S2, Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), Starlight, 120 dB vero WDR, **MICROFONO INTEGRATO** , Massimo IR lunghezza **80 m**, Smart IR > IP67, DC12V±30%.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 – PFA130-E – PFA152-E
*DIMENSIONI:244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm *PESO: Kg 0,77

BULLET 5MPX OTTICA VARIFOCALE



**CVI-HAC-
HFW1500RP-Z-IRE6-A**
€ 210,00



BULLET 5MP - HDCVI/TVI/CVBS/AHD ,**ottica 2.7-12mm** – MOTORIZZATA - AUTOFOCUS gestito manualmente dal dvr – D-WDR, 2DNR 0.02Lux/F1.8, 0Lux IR on- Max 5MP 20@5MP - **Max. IR distanza 60m**, Smart IR – 4 MAX LED, IP67, DC12V – **ALLUMINIO - MICROFONO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA122 - PFA152
*DIMENSIONI: 210mm×90.4mm x 90.4mm *PESO: Kg 0.55



**CVI-HAC-
HFW2501TUP-Z-A**
€ 305,00



BULLET 5MP **STARLIGHT** – HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , **ottica 2,7/13,5mm** - **motorizzata** 1/2.8" CMOS risoluzione , WDR,BLC/HLC/ 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , **IR distanza 80m**, Smart IR – 4 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO - MICROFONO INTEGRATO** , formato video 16/9.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA121 - PFA152-E
*DIMENSIONI: 244.1mm×90,4 mm×90.4 mm *PESO: Kg 0.77

DOME 5MPX OTTICA FISSA



**CVI-HAC-
HDW1500TMQP-A**
€ 120,00



DOME IR 5MP-HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm , Per utilizzare la telecamera il firmware dell'XVR deve essere aggiornato a V4.001.0000001.0.R.200908 o versione successiva.
Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), **MICROFONO** incorporato (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m , Smart IR , IP67, DC12V. **METALLO + PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152, PFA137
*DIMENSIONI: ϕ 121.9 mm \times 99.1 mm (ϕ 4.8" \times 3.9") *PESO: Kg 0,4

**CVI-HAC-
HDW1500TLMQP
NON DISPONIBILI**



DOME IR 5MP HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), Massima Lunghezza IR 30m, Smart IR, IP67, 12V CC, MATERIALE: **METALLO + PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G – PFB205W – PFA130-E – PFA152-E.
*DIMENSIONI: ϕ 109.9 mm \times 88.1 mm *PESO: 0.33 kg

**CVI-HAC-
HDW2501TMQP-A**
€ 170,00



DOME IR 5MP – CVI/TVI/CVBS/AHD Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 60 m, **1 ingresso audio** con **MICROFONO** integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFA130-E/PFB205W/PFA152-E
*DIMENSIONE ϕ 122x99 mm *PESO 430GR

**4/1
SE-MD500MA-2,8mm**
€ 95,00



MINI DOME 5Mp 1/8" SONY335 CMOS 5.0M+FH8538M/5.0M AHD+TVI+CVI+CVBS obiettivo 2,8mm selezionabile tramite dip switch - IR Vandalproof - LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - **METALLO**
*DIMENSIONI: 59*61mm

DOME 5 MPX OTTICA VARIFOCALE

**CVI-HAC-
HDW1500T-Z-A**
€ 200,00



DOME 5MP - HDCVI/CVBS ottica 2.7-12mm - **MOTORIZZATA** , CONTROLLO FOCUS MANUALE dal dvr- **MICROFONO** INCORPORATO - 2DNR-BLC-HLC-DWDR, 0.02Lux/F1.3, frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E –PFB203W-PFA152E – PFA137
*DIMENSIONI: ϕ 122mmx104mm *PESO: Kg 0.57

**CVI-HAC-
HDW1500TMQP-Z-A**
€ 210,00



DOME 5MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica **MOTORIZZATA** 2.7-13.5mm , I parametri e le schede tecniche visibili tramite QR (accanto) possono essere applicati solo alla serie 1500-S2, Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), **MICROFONO** INCORPORATO (-A), Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, DC12V.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F – PFA152-E – PFB211W
*DIMENSIONI: ϕ 135 mm \times 109 mm *PESO: Kg 0,52

**CVI-HAC-
HDW2501TMQP-Z-A**
€ 270,00



DOME 5MP STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-13.5mm – **MOTORIZZATA**, CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO - **MICROFONO** INCORPORATO - WDR 120dB True WDR, 3DNR 0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- **ALLUMINIO**
ACCESSORI: PFA13F –PFB211W - PFA152-E
*DIMENSIONI: ϕ 122mmx107mm *PESO: Kg 0.60

**CVI-HAC-
HDBW2501RP-Z**
€ 250,00



DOME 5MP STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm – **MOTORIZZATA**, CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO - **INGRESSO AUDIO** - 120dB True WDR, 3DNR 0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on , frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67-**IK10**- **ALLUMINIO**
ACCESSORI: PFA137–PFB203W-PFA152E
*DIMENSIONI: ϕ 122mmx88.9mm *PESO: Kg 0.46

SOLUZIONI 5MPX FULL COLOR



**CVI-HAC-
HFW1509TLM-A LED**
€ 130,00



Bullet 5 MP HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, **Starlight**, Ottica fissa 3.6 mm, Max. 25 fps@5MP (formato video 16:9), True WDR da 120 dB, 3D NR, Immagini a colori 24/7, Portata illuminazione 40 m, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, **MICROFONO INTEGRATO**, 12 V DCC, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA134, PFA152-E.
***DIMENSIONE:** 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm ***PESO:** KG 0,33



**CVI-HAC-
HFW1509TU-Z-A-LED**
€ 244,00



Bullet 5 MP HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, **Starlight**, Messa a fuoco automatica, biiettivo motorizzato da 2,7 mm–13,5 mm Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), 120 dB vero WDR, 3DNR, Immagini a colori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 60 m di distanza di illuminazione, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, **MICROFONO INTEGRATO** * IP67, 12 V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135, PFA130-E, P152-E
***DIMENSIONE:** 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm ***PESO:** KG 0,79



**CVI-HAC-
HDW1509T-LED**
€ 140,00



DOME 5 MP HDCVI Full-color da interno/esterno IP6, **Starlight**, Ottica fissa da 2,8mm, distanza LED 40 m, max. 20 fps @ 5 MP, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, 12V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFA130-E, PFB205W
***DIMENSIONE:** φ106.0 mm × 93.6 mm ***PESO:** KG 0,48



**CVI-HAC-
HDW1509T-A-LED**
NON DISPONIBILI



DOME 5 MP HDCVI Full-color da interno/esterno IP6, **Starlight**, Ottica fissa da 3,6mm, distanza LED 40 m, max. 20 fps @ 5 MP, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, **MICROFONO INTEGRATO**, 12V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFA130-E, PFB205W
***DIMENSIONE:** φ106.0 mm × 93.6 mm ***PESO:** KG 0,48



**CVI-HAC-
HDW1509T-Z-A-LED**
€ 250,00



DOME 5 MP HDCVI1 Full-color da interno/esterno, **Starlight**, Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7 mm–13,5 mm, Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), 120 dB vero WDR, 3DNR, Immagini a colori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 40 m di distanza di illuminazione, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, **MICROFONO INTEGRATO**, IP67, 12 V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA130-E, PFB205W
***DIMENSIONE:** φ122 mm × 104.8 mm ***PESO:** KG 0,58



SOLUZIONI TIOC 5MPX



**CVI-HAC-
ME1509TH-A-PV**
€ 209,00



Bullet TIOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), **ottica fissa 2,8 mm**, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con illum. On), Smart Dual Light con portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio **microfono integrato**, **deterrenza attiva con luci rosse e blu**, **sirena**, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E PFA 152 E
***DIMENSIONE:** Ø91x241 mm ***PESO:** GR 400



**CVI-HAC-
ME1509TQ-A-PV**
€ 198,00



Dome TIOC a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), **ottica fissa 2.8 mm**, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, **microfono integrato**, **deterrenza attiva con luci rosse e blu**, **sirena**, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130 E, PFB 205W, PFA152 E
***DIMENSIONE:** Ø110x101 mm ***PESO:** GR 320

BULLET 8 MPX OTTICA FISSA



CVI-HAC-HFW1801T-A
€ 170,00



BULLET 4K 8 Mpx , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI, **MICROFONO** incorporato (-A), Obiettivo fisso 2,8 mm , 1 IR LED , **Distanza IR 30 m**, Smart IR , IP67, 12V ± 30% DC. Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 174.5mm×70.6mm×72.3mm (6.87"×2.78"×2.85") ***PESO**: 0.35Kg



CVI-HAC-HFW1801THP-I8
€ 186,00



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm -120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - Max IR **distanza 80m** Smart IR - iP67 -2D/3D Day/Night -2 IR LED- DC12V
Materiale: **METALLO+PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152E
***DIMENSIONI**: 240.7x90.7x90.4mm ***PESO**: kg 0.410



CVI-HAC-HFW1801TLP-A
€ 170,00



BULLET 4K 8 Mpx , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI , **MICROFONO** incorporato (-A), Obiettivo fisso 2,8 mm , 2 IR LED , **Distanza IR 40 m**, Smart IR , IP67, 12V ± 30% DC. Materiale: **METALLO+PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - PFA12A
***DIMENSIONI**: 204,7mm×90,7mm×90,4mm (6.87"×2.78"×2.85") ***PESO**: 0.28Kg



CVI-HAC-HFW2802T-A-I8
€ 260,00



BULLET 4K STARLIGHT -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm -120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR **distanza 80m** Smart IR - iP67 -2D/3D Day/Night -4 IR LED- AC24V/DC12V
Materiale: **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA122- PFA130-E PFA152E PFA151
***DIMENSIONI**: 244x79x75.9(90.A)mm ***PESO**: kg 0.53



CVI-HAC-HFW2802EP-A
€ 218,00



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD **STARLIGHT** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP ICR, IR LED 2, distanza 40mt , ottica fissa 2,8 mm, 2/3D, WDR, 1 **INGRESSO AUDIO** con **MICROFONO** integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 / PFA 152E
***DIMENSIONI** : 179,9*70*70mm ***PESO**: gr 420

BULLET 8MPX OTTICA VARIFOCALE



CVI-HAC-HFW1801RP-Z
€ 275,00



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 2.7-13.5mm **MOTORIZZATA AUTOFOCUS** ,120dB WDR 3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable- **Max.IR 60mt** Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night - 4 IR LED- DC12V - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA135 - PFA152E PFA151
***DIMENSIONI**: 209.9x90.4x90.4mm ***PESO**: kg 0.55



CVI-HAC-HFW1801RP-Z-A
€ 290,00



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 2.7-13.5mm **MOTORIZZATA AUTOFOCUS** ,120dB WDR 3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable - **Max.IR 60mt** Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night - 4 IR LED- DC12V- **MICROFONO** integrato - **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA135 - PFA152E PFA151
***DIMENSIONI**: 209.9x90.4x90.4mm ***PESO**: kg 0.55



CVI-HAC-HFW2802TP-Z-A
€ 380,00



BULLET 4K STARLIGHT - 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.7-11mm **MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable - **1 INGRESSO AUDIO**- Max.IR 80mt Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- AC24V/DC12V- **ALLUMINIO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA122 - PFA152E PFA151
***DIMENSIONI** : 244.1x90.4x90.4mm ***PESO**: kg 1.05



CVI-HAC-HFW3802EP-ZH
€ 640,00



BULLET 4K **STARLIGHT** - 8 Mp - HDCVI/CVBS/SD - LENTE 3.7-11mm **MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable - **1 ingresso AUDIO- 2ingressi/1uscita allarmata**- Max.IR 100mt Smart IR - iP67-1K10 -2D/3D - Day/Night -4 IR LED- AC24V/DC12V- **METALLO CON RISCALDAMENTO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273x95x95mm ***PESO**: kg 1.11

DOME 8 MPX OTTICA FISSA



**CVI-HAC-
HDW1800M**
€ 139,00



DOME 4K 8 MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2,8mm - 120dB True WDR,3DNR-
risoluzione Max 4K - HD/SD switchable - Max IR distanza 30m - Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night
- 12 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI PFA13-A - PFA152E - PFB204W
*DIMENSIONI : 93.4x79.4mm *PESO: kg 0.3



**CVI-HAC-
HDW2802TP-A**
€ 216,00



DOME 4K 8MP **STARLIGHT** HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE da 2.8mm 120dB True WDR,3DNR-
risoluzione Max 4K - HD/SD switchable -1 ingresso AUDIO e **MICROFONO**- Max IR distanza 50m -
Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI PFA130-E - PFA 121- PFA152E PFB204W
*DIMENSIONI : 106x99.2mm *PESO: kg 0.62

DOME 8MPX OTTICA VARIFOCALE



**CVI-HAC-
HDW1801TP-Z-A**
€ 275,00



DOME 4K 8 MP - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2.7-13.5mm - MOTORIZZATA- 120dB WDR, BLC/HLC/
2D&3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable- Max IR distanza 60m - Smart IR - IP67 - Day/Night
-2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO - **MICROFONO**
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W
*DIMENSIONI : 122x104.8mm *PESO: kg 0.59



**CVI-HAC-
HDBW2802RP-Z**
€ 329,00



DOME 4K 8MP **STARLIGHT** HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA - 120dB
True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR distanza 30m -
Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED - DC12V-- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA137 PFB200C PFB203W PFA152-E PFA106 PFB220C PFA200W
*DIMENSIONI : 122x88.9mm *PESO: kg 0.65



**CVI-HAC-
HDW2802TP-Z-A**
€ 366,00



DOME 4K 8MP **STARLIGHT** HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA- 120dB True
WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO e **MICROFONO**- Max IR distanza
60m - Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W
*DIMENSIONI : 122x107mm *PESO: kg 0.59



**CVI-HAC-
HDBW3802EP-ZH**
€ 640,00



DOME 4K **STARLIGHT** HDCVI/CVBS LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA - 120dB True WDR ,3DNR-
risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- 2 INGRESSI 1 USCITA ALLARMATA - Max IR
distanza 50m - Smart IR - IP67 & IK10 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED - INGRESSO DC12V/24AC- USCITA
12V - ALLUMINIO CON RISCALDAMENTO
ACCESSORI: PFB201C- PFA138-PFB210W-PFA152-E PFA101-PFB300C
*DIMENSIONI : 159.1x117.9mm

CAMERA SERIE PIR & Active Deterrence



**CVI-HAC-
ME2241CP-W**
€ 225,00



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena , Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con **MICROFONO** incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, protocollo wireless Airfly, 12Vdc <5.5W
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm *PESO: kg. 0.41



**CVI-HAC-
ME2241CP**
€ 198,00



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con **MICROFONO** incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, 12Vdc <5.5W
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm *PESO: kg. 0.41



**CVI-HAC-
ME1500C**
€ 150,00



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena, Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5MP con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 20mt, 2D DWDR, PIR 14mt, 110°, 12Vdc
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm *PESO: kg. 0.41

CAMERA SERIE IOT & Active Deterrence



**CVI-HAC-
ME1200B-LED**
€ 75,00



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto , DWDR, 2D, AGC, risoluzione a 1080p a 25fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 46.6mmx72.4mmx83mm *PESO: kg. 0.30



**CVI-HAC-
ME1500B-LED**
€ 95,00



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto , DWDR, 2D, AGC, risoluzione a 5mpx a 20fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc.
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 46.6mmx72.4mmx83mm *PESO: kg. 0.30

CAMERA SERIE IOT



**CVI-HAC-
ME2802B**
€ 196,00



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, PIR & Motion Dual-detection sensore CMOS 1/2" da 8 Mp, risoluzione 4K a 15fps, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 20 m, 2/3D, WDR (120 dB), 4 out HD/SD, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc <5.3W.
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 46.6mmx72.4mmx83mm *PESO: kg. 0.30

TELECAMERE NASCOSTE 2MPX



STARLIGHT



**CVI-HAC
HUM3201BP-B**
€ 150,00



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa **BOARDLENS** 2.8 mm, 3D, WDR, **1 ingresso audio**, OSD, alimentazione 12 Vdc
***DIMENSIONE:** 36*44*30mm ***PESO:** 0,04 KG

STARLIGHT



**CVI-HAC
HUM3201B-P-S2**
€ 140,00



Mini camera HD CVI Starlight da interno, 120dB vero WDR, 3DNR, Massimo 30fps a 1080P, Uscita HD e SD commutabile, **PINHOLE** Obiettivo fisso da 2,8 mm, **1 Ingresso audio**, Alimentazione DCC 12V.
***DIMENSIONI:** 43.5 mm x 36.2 mm x 29.5 mm ***PESO:** 0.04 kg

CAMERA DOME + PIR 'SERIE IOT'



**CVI-HAC-
ME1200E**
€ 70,00



DOME CAMERA con PIR INTEGRATO Tecnologia 4 in 1, switchabile tra HDCVI/CVBS/TVI/AHD , Risoluzione massima 25/30fps@1080P Ottica fissa 2.8mm, 1 led IR per visione notturna fino a 20mt , Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10m/110°, Installazione a 2.2/3mt Day/Night (ICR), BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB, Protezione IP67 e 4KV contro i fulmini, Alimentazione 12V (alimentatore non incluso).
ACCESSORI: PFA130E, PFA203W , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 110mmx96.1mm ***PESO:** KG. 0,28



**CVI-HAC-
ME1500EP**
€ 87,00



DOME CAMERA con PIR INTEGRATO Tecnologia 4 in 1, switchabile tra HDCVI/CVBS/TVI/AHD , Risoluzione massima 20fps@ 5MPX Ottica fissa 2.8mm, 1 led IR per visione notturna fino a 20mt , Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10m/110°, Installazione a 2.2/3mt Day/Night (ICR), BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB, Protezione IP67 e 4KV contro i fulmini Alimentazione 12V (alimentatore non incluso).
ACCESSORI: PFA130E, PFA203W , PFA152-E
***DIMENSIONI:** 110mmx96.1mm ***PESO:** KG. 0,28



**CVI-HAC-
EW2501**
€ 239,00



Fisheye 5 mpx, sensore Immagine: 1/2.8" 5MP STARVIS CMOS, Illuminazione min.: 0.005 Lux/F2.0 (Color) 0 Lux/F2.0 (IR On), **Ottica 1.4 mm**, Campo Visivo (O): 180°, Day/Night: ICR, Portata max. IR: 10 m, Smart IR, Menu OSD: Multi-lingua, WDR: 120 dB, Riduzione Rumore: 2D/3D, Frame Rate: 20fps@5MP, 30fps@4MP, 30fps@1080P, Output Video: HD/SD Commutabile, **MICROFONO**, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C, Alimentazione: DC12V, Max. 7.3 W.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø126.2mm x 40.6mm ***PESO:** 0.24kg



**CVI-HAC-
EBW3802**
€ 560,00



Fisheye 8 mpx, Sensore Immagine: 1/2" 8MP CMOS, Illuminazione min.: 0.005 Lux/F2.0 (Color) 0 Lux/F2.0 (IR On), **Ottica 2.5 mm**, **Campo Visivo (O): 180°**, Day/Night: ICR, Portata max. IR: 15 m, Smart IR, Menu OSD: Multi-lingua, WDR: 120 dB, Riduzione Rumore: 2D/3D, Frame Rate: 15fps@4K, 30fps@4MP, Output Video: HD/SD Doppio output, **MICROFONO**, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, Grado di Protezione: IP67, IK10, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C
Alimentazione: DC12V, Max. 7.4 W.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA100, PFA152-E, PFB302S, PFB300C
***DIMENSIONI:** Ø149.8mm x 47.7mm ***PESO:** 0.56kg

SPEED DOME 2 MPX



**CVI-
SD49225HC-LA**
€ 978,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 2MP 25x Starlight IR 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, zoom ottico 25X, ottica varifocale 4.8mm~120mm - Starlight technology 120dB true WDR, 3D DNR Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°, DH-SD, Pelco-P/D - RS485 - IR DISTANZA 100MT - **1 ingresso audio - 2 ingressi / 1 uscita allarmate** - 1 USCITA VIDEO IN HD / 1 USCITA VIDEO ANALOGICA (commutabile) IP66, alimentazione DC 12V/3 AH (alimentatore non incluso), Staffa da parete inclusa
***DIMENSIONI** Ø160(mm) x 295(mm) ***PESO:** kg.4



**CVI-
SD59225HC-LA**
€ 1.154,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 25X, Tecnologia Starlight, 120 dB vero WDR, 3D DNR, Massimo 25/30 fotogrammi al secondo a 1080P, ottica 4,8-120mm - LED 4 Distanza IR fino a 150 m, WDR, 3D DNR **2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARMATA**, **1 ingresso audio**, uscita video CVI/CVBS, IP66, TVS 6000V(protezione fulmini)
ACCESSORI INCLUSI: DC24V/2.5 A, PFB300S, PFA110
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150, PFA120, PFB300C
***DIMENSIONI:** 310.0 mm x Ø186.0 mm (12.20" x Ø7.32") ***PESO:**KG 3,9



**CVI-
SD59232HC-LA**
€ 1.629,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 32X, Tecnologia Starlight, 120 dB vero WDR, 3D DNR, Massimo 25/30 fotogrammi al secondo a 1080P, ottica 4,5-144mm - LED 4 Distanza IR fino a 150 m, WDR, 3D DNR **2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARMATA**, **1 ingresso audio**, uscita video CVI/CVBS, IP66, TVS 6000V(protezione fulmini), IP66.
ACCESSORI INCLUSI: DC24V/2.5 A, PFB300S, PFA110
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150, PFA120, PFB300C, PFA140
***DIMENSIONI:** 310.0 mm x Ø186.0 mm (12.20" x Ø7.32") ***PESO:**KG 3,9

MINI SPEED DOME 2 MPX



SD42215-HC-LA
€ 880,00



MINI SPEED DOME 15X 2.0 MEGAPIXEL - HDCVI/HDTV/1/AHD/CVBS - 1/2.8" Megapixel STARVIS™ CMOS - Powerful 15x optical zoom, ottica varifocale da 5mm a 75mm, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6, Starlight technology, Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- 120dB true WDR, 3D DNR, **1 ingresso audio**, **2 ingressi / 1 uscita allarmata** IP66, IK10, alimentatore 24V 1.5" incluso
***DIMENSIONI:** 155 mm x Ø170 mm (6.10" x Ø6.69") ***PESO:** Kg 1,8

SOLUZIONI 4 IN 1-2 Mp-AHD/TVI/CVI/CVBS



4/1
SE-ATC1080GIR
€ 122,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – mini PIR CAM finto sensore 2.1Megapixel 1080P, UTC, D-WDR,3D NR, lente 3.7mm pinhole con 18 mini led invisibili- IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



4/1
SE-PIR 37
€ 74,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog - PIR CAM finto sensore 2.0 Megapixel 1080P, lente 3.7mm pinhole , dip switch per cambio tecnologia – snodo incluso



4/1
SE-ATC1080G1PIR
€ 170,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – PIR CAM con sensore funzionante con AUDIO 2.1Megapixel 1080P, CMOS SONY , lente 3.7mm pinhole con 24 mini led invisibili-IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



4/1
SE-ATC1080EB
€ 86,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog – MINICAMERA 2.4Megapixel 1080P - lente 3.6mm con 10 IR LEDs,IR Distanza 8Mt,



4/1
SE-ATC1080EA
€ 106,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 1/3"SONY CMOS 2.0MP 1080P,DWDR, 3D NR; lente 3.7mm pinhole
***DIMENSIONI:** 3,5X 3,5 cm



4/1
SE-ATC1080A-SL
€ 134,00

TELECAMERA 4 IN 1 "1/2.8" STARLIGHT D-WDR 3DNR CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS SONY IMX291 2.0Mp+FH8550D/1080/TVI/AHD/CVBS 3.7 mm PINHOLE LENS, con **AUDIO**



4/1
SE-SMK-36
€ 66,00

SMOKE CAMERA 4 IN 1 – "1/2.9" SONY IMX323 CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS - 2.0 Megapixel 1082 / LENS 3.6mm – Dip switch
***DIMENSIONI:** 120X55mm



4/1
ST-DV02H96
€ 189,00

Telecamera da incasso per porte blindate 4 IN 1 AHD/TVI/CVI/CVBS-2 Mp -1/2.9" sensore SONY IMX323 – risoluzione 1920(H)*1080(V)-0.01 lux – BLC auto-DC 12v/53mA+/-6mA- -OSD –WDR- privacy protections - 2DNR/3DNR HD lens 1.78mm- Metallo nero

SOLUZIONI TVI-BULLET FISSA



DGC5105T|F36
€ 88,00

BULLET 1/ 2.5" CMOS , 5MP@20fps – 0.1Lux/F1.8 -2 IR LED – distanza 50mt – day/night – riduzione del rumore – DWDR – ottica 3.6mm - IP66 weather-proof– DC12V/0.5A –

*DIMENSIONI: 17,23x6.75x6.6cm *PESO: kg 0.36

TECNOLOGIA TVI



DGC1125P|F36
€ 72,00

BULLET 1.2/9" SONY CMOS 3.6mm - 1080P@30fps/1080P@25 fps - 2 led - 25 m - DAY/NIGHT – DWDR - IP66 -DC 12V/0.5A - CASE IN METALLO

*DIMENSIONI cm17.23X6.75X6,6 *PESO: Kg 0.32

TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA



AVT1105XFTP|F36
€ 80,00

BULLET 1/ 2.7" CMOS 3.6mm 1080P@30fps/1080P@25fps – 0.1Lux/F1.8 -2 IR LED – distanza 25mt – day/night – riduzione del rumore – DWDR - PUSH VIDEO -

IP66 weather-proof – DC12V/0.5A

*DIMENSIONI: 17,23x6.75x6.6cm *PESO: kg 0.36

TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA

SOLUZIONI TVI- BULLET VARIFOCALE



DGC1305XTP|F28
€ 180,00

BULLET 1/2.7" CMOS 2,8-8mm - MOTORIZZATA - 1080P video output. 0.1 lux - DWDR - Day/Night 24h con IR effettivi 30m – IP66 – weather-proof –1080P@30FPS/1080P@25FPS – 4 IR LED - 12V1A

*DIMENSIONI: mm283x143,8x84,8 *PESO: Kg1,05

TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA

4 IN 1-AHD/TVI/CVI/CVBS- BULLET E DOME



4/1
SE-BH04-40-DIP
€ 120,00

Bullet 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/
DNR, ottica varifocale manuale 2.8-12mm , 4 led ARRAY , distanza IR 40M ,
cambio della tecnologia con dip-switch



4/1
SE-DH24-30-DIP
€ 110,00

DOME 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/
DNR, ottica varifocale manuale 2.8-12mm , 24 led SMD , distanza IR 30M ,
cambio della tecnologia con dip-switch



4/1
SE-BH30-36
€ 50,00

BULLET IR 2 Megapixel Obiettivo fisso 3,6mm (1920*1080p) SONY IMX323 CMOS -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS CAMBIO TECNOLOGIA DA MENU TELECAMERA - LED 36 - Distanza IR 25m
Day/Night con filtro meccanico - IP66 - DC12V - Case Metallico
*DIMENSIONI: 170 x 66 x 66 mm



4/1
SE-HDBP622
€ 60,00

BULLET 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - joystick - cmos sensor 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS switch con - LED 36 - Distanza IR 25m - Day/Night con filtro meccanico -
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - OSD CON JOYSTIC - IP66 - - DC12V - Case Metallico
*DIMENSIONI 220 x 75 x 68 mm



4/1
SE-DH18-36
€ 59,00

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 18 INFRARED LED - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico -
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - IP66 - Dip switch - Case Metallico
*DIMENSIONI: 105mm*63mm



4/1
SE-DH20-36
€ 64,00

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 2 IR Array - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico - AWB-
AGC-BLC-2D-DNR - Dip switch - Case Metallico
*DIMENSIONI 105*63mm



4/1
SE-MD200WB
€ 80,00

MINI DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo ottica fissa 2,8mm SONY IMX323 CMOS sensor
uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite switch - 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 800linee CVBS
- LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - Case Metallico
*DIMENSIONI: 59*61mm



4/1
SE-ATC1080 EU1
€ 100,00

MINI DOME 1/3" 2 Megapixel SONY CMOS - uscita AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080P,DWDR, 3D NR
lente 3.7mm pinhole



TP-AHD9281C
€ 120,00

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P
resolution 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080P
Lente fissa PinHole f=3.6mm , IR 8 mini led , MICROFONO max distanza 4mt , 12V



SE-SM6
€ 110,00

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P
resolution, 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080P
Lente fissa PinHole f=3.6mm , MICROFONO max distanza 4mt , 12V

SOLUZIONI 4 IN 1-HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4.0 Mp



4/1
SE-25B4MPA
€ 70,00

BULLET IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - sensor FH8538M+GC4603) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS
4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in
Case Metallico - DC12V
*DIMENSIONI 170L x 66 x 66 mm



4/1
SE-MID-24-4MPA
€ 70,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS
4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 24 - Distanza IR 15/20m Day/Night con filtro meccanico
- IP66 in Case Metallico - DC12V
ACCESSORI PFA 13A
*DIMENSIONI 90 x 66 x 66 mm



4/1
SE-MID-36-4MPA
€ 96,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS
4 Megapixel - Obiettivo varifocale 2,8/12 mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico -
IP66 in Case Metallico - DC12V
*DIMENSIONI 119x 98 mm



4/1
SE-ATC4MPA
€ 170,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 4 Megapixel
1/3" CMOS ,DWDR, 3D NR; lente 3.7mm pinhole



4/1
SE-ATC4MPG1
€ 170,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog PIR CAM con sensore funzionante e audio - 4 Megapixel 1/3"
CMOS ; lente 3.7mm pinhole (all'acquisto occorre specificare quale tecnologia si desidera)

SOLUZIONI IP

NVR 4 INGRESSI 4K



IP-
NVR2104-S3
€ 192,00



NVR 4 canali IP AI risoluzione video fino a 12 MP ,
1 canale 12 MP@30fps /1 canale 8MP@30fps / 2 canali 5MP@30fps/ 3 canali 4MP@30fps/4canali 1080P@30fps ; **max. banda 80 Mbps**, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **protezione perimetrale e SMD Plus tramite le telecamere**, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm ***PESO:** 0,45



IP-
NVR2104-I
€ 250,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm ***PESO:** 0,45

Wiz Sense



IP-
NVR2104HS-I2
€ 270,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,81

Wiz Sense



IP-
NVR4104-4KS2/L
€ 260,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI:** 204.6mm×204.6mm×45.6mm ***PESO:** Kg 0.45



IP-
NVR4104HS-EI
€ 316,00



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mmPESO:** Kg 0,81

Wiz Sense

NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR2104HS-P-I2
€ 380,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **4 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc 1,13A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4104HS-P-EI
NON DISPONIBILE



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **4POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mmPESO:** Kg 0,86

Wiz Sense

NVR 8 CANALI 4K



IP-
NVR2108-I2
NON DISPONIBILE



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
*DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: 0,45

Wiz Sense



IP-
NVR2108HS-I2
NON DISPONIBILE



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A
*DIMENSIONI: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 0,81 kg

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-EI
NON DISPONIBILE



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 260 × 232.7 x 47.6mm*PESO: Kg 1,43

Wiz Sense



IP-
NVR4208-EI
NON DISPONIBILE



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5208-EI
€ 770,00



NVR 8 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, metadati video (8 canali da telecamera), **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc <10 W
*DIMENSIONI: 375.0 × 284.4 × 56.0 *PESO: Kg 1.6

Wiz Sense

NVR 8 CANALI CON PORTE PoE 4K



IP-
NVR2108HS-8P-I2
€ 498,00



NVR 8 canali IP Ai WizSense fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **8 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale**, **1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc 1,8A

*DIMENSIONI:260x233x48 mm *PESO: Kg 0.92

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-8P-EI
NON DISPONIBILE



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm*PESO: Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4208-8P-EI
€ 698,00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5208-8P-4KS2E
€ 1.160,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG ** Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePOE & Eoc)* Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**

*DIMENSIONI Compact 1U: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7



IP-
NVR5208-8P-EI
€ 1.190,00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57

ePoE Wiz Sense

NVR 16 CANALI 4K



IP-
NVR2116HS-I2
€ 358,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5°
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,81

WizSense

IP-
NVR4216-EI
€ 520,00



NVR 16 canali IP fino a 12 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 375 x 284.3 x 53mm ***PESO:** Kg 1,51

WizSense

IP-
NVR4416-EI
€ 960,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereoanalisi.
***DIMENSIONI:** 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm ***PESO:** Kg 4.25

WizSense

IP-
NVR5216-EI
€ 920,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W
***DIMENSIONI:** 375x284,4x56 mm ***PESO:** Kg 1,57

WizSense

IP-
NVR5416-EI
€ 1.440,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB , 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W
***DIMENSIONI:** 440 X 415,1 X 70 mm ***PESO:** Kg 4,74

WizSense

NVR 16 CANALI CON PORTE PoE-4K



IP-
NVR2216-16P-I2
€ 870,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); **1 canale protezione perimetrale (IVS)** (IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

*DIMENSIONI: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm *PESO: kg 2.63

Wiz Sense



IP-
NVR4116-8P-4KS2/L
€ 520,00



NVR 4K - 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

*DIMENSIONI: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-
NVR4116HS-8P-4KS2
€ 550,00



NVR 4K - 16 canali con 8 porte PoE * Video compression H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Decton (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip

*DIMENSIONI : 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR4116HS-8P-EI
€ 644,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm *PESO: Kg 0,92

Wiz Sense



IP-
NVR4216-16P-EI
€ 950,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5216-16P-4KS2E
€ 1.320,00



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V - 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS) , ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC

*DIMENSIONI: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Wiz Sense



IP-
NVR5216-16P-I/L
€ 2.660,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * **Protezione perimetrale fino a 12 canali** * **Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali** *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1uscita audio** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

*DIMENSIONI: 375X327,3X53mm *PESO: Kg 2,70

SERIE AI **WIZ Mind**



IP-
NVR5216-16P-EI
€ 1.398.00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57

ePoE **Wiz Sense**

NVR 32 CANALI 4K



IP-
NVR4232-EI
€ 610,00



NVR 32 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
***DIMENSIONI:** 375 x 284.3 x 53mm ***PESO:** Kg 1,51

Wiz Sense

IP-
NVR4432-EI
€ 1.120,00



NVR 4K – 32 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereoanalisi.
***DIMENSIONI:** 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm ***PESO:** Kg 4.25

Wiz Sense

IP-
NVR5232 -EI
€ 998,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W
***DIMENSIONI:** 375x284,4x56 mm ***PESO:** 1,57 Kg

Wiz Sense

IP-
NVR5432 -EI
€ 1.580,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <13 W
***DIMENSIONI:** 440x415,1x70 mm ***PESO:** Kg 4.74

Wiz Sense

IP-
NVR5832-EI
€ 2.160,00



NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, max. banda 384Mbps, 2 VGA + 2 HDMI, **1 ingresso e 2 uscite audio**, 16 in/6 out Allarme *montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.), **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera)**, 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI:** 440x451.5x94.9 mm ***PESO:**Kg 6.55

Wiz Sense

IP-
NVR608H-32-XI
€ 3.720,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (32 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <18 W
***DIMENSIONI:** 444x456x95 mm ***PESO:** KG 6,4

Wiz Mind

NVR 32 CANALI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR5232-16P-4KS2
€ 1.390,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE, 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~20Mbps per canale, Intelligent Video System (IVS) fisheye dewarp , face detection , **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingr. / 1 uscita audio** RCA, alloggi . per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer , CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI : 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5232-16P-EI
€ 1.598,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, **4 ingressi e 2 uscite allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

*DIMENSIONI: 375x329x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-EI
€ 2.025,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

*DIMENSIONI: 375x329x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-I
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate** ***1ingresso e 1uscita audio** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

*DIMENSIONI: 440X411,1X73mm *PESO: Kg 7,05



NVR 64 CANALI 4K



IP-
NVR5464 -EI
€ 1.830,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)** , Alimentazione 220 Vac <13 W.

*DIMENSIONI: 440X415.1X70 mm *PESO: Kg 4,74



IP-
NVR5864-EI
€ 2.670,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 8 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)** , Alimentazione 220 Vac <13 W.

*DIMENSIONI: 439.9 x 457.9 x 89.0 *PESO:Kg 6,4



IP-
NVR608H-64-XI
€ 4.730,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (64 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (64 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <18 W

*DIMENSIONI: 444x456x95 mm *PESO: KG 6,4



BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 Mpx



IP-
SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* allogg. per Micro SD card
*DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm

TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 Mpx POE



IMOU
IPC-K22A
€ 136,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

IMOU
IPC-K42A
€ 152,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

BULLET OTTICA FISSA 2 Mpx

IPC-
HFW2241S-S
€ 220,00



2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codex H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m *ottica 2,8mm o 3,6mm * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani) Supporta max. 256 G scheda Micro SD; costruito in MIC * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense

IPC-
HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS * Max. LED IR Lunghezza 50 m * Memoria Micro SD, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
*DIMENSIONI: 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") *PESO: Kg 0,47

Wiz Mind

SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp (1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR * 1in/1out Allarme - 1ingr./1 uscita audio - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web server integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power Over Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (obiettivo non incluso)
*DIMENSIONI: 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

BULLET OTTICA VARIFOCALE 2 Mpx



IPC-
FW2241T-ZS
€ 380,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
FW2241T-ZAS
€ 420,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
FW3241T-ZS
€ 460,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA135
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-
FW3241T-ZAS-S2
€ 476,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * SMD Plus* WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-
FW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED LED IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.11

WizSense



IPC-
FW5241E-ZE-S3
€ 606,00



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 2,7-13,5 mm** WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporto: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA156
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: 1.12 kg

WizMind S



IPC-
FW5241E-Z12E-S3
Ottica 5/60mm
€ 840,00



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 5-60MM** WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporto: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA156
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: 1.12 kg

WizMind S



IPC-
FW8231E-ZE
€ 560,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis *Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.12

DOME OTTICA FISSA 2Mpx



**IPC-
HDW2241TM-S**
€ 248,00



2,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg



**IPC-
HDBW2231F-AS**
NON DISPONIBILI



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * **1 ing. 1 usc. Allarme * 1 ing. 1 usc. Audio** * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
***DIMENSIONI:** 55 mm x Ø108.9 mm *PESO: 0.38 kg



**IPC-
HDBW3241F-AS-M**
€ 296,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * **RILEVAZIONE INTELLIGENTE:** Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI :** Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38



**IPC-
HDBW3241E-AS**
€ 296,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.002Lux@F1.6 * 3 Led IR integrato max 50m * 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * **RILEVAZIONE INTELLIGENTE:** Intrusione * Tripwire * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI :** Ø109,9mmx81 mm *PESO: Kg 0.378



**IPC-
HDW4231EM-AS**
€ 280,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.007Lux f1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db * esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø106X93.7 mm *PESO: kg.0.47



**IPC-
HDW5241TMP-ASE**
€ 290,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * STARLIGHT * **MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection * Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI:** 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55



DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx



IPC-
HDW2231T-ZS-S2
€ 285,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT
* H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità
0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per
brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * esterno/interno IP67 *
Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E – PFA152E- PFB203W
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ 122 mm * PESO: kg.0.69



IPC-
HDW2241T-ZS
€ 378,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * * H265 *
* ROI, SMART H.264+/H.265+ * * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)*
Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-
Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * MICROFONO integrato*
esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm * PESO: 0,69kg

WizSense



IPC-
HDBW2241R-ZS
€ 330,00



2,0 MP * Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Uscite 2 MP (1920 ×
1080) a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato, distanza IR max: 40 m * ROI, SMART
H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage >
Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * IVS: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie
* max. Scheda Micro SD da 256 GB * Alimentazione 12V CC/PoE * IP67, protezione IK10 *
MICROFONO integrato.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB200C * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 88.9 mm × Φ122 mm * PESO: 0.45 kg

WizSense



IPC-
HDBW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Max IR LED
50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920×1080) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* IVS: Face Detection * 1in/1out Allarme -1in/1uscita audio * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+
* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: Φ159.1mm×117.9mm * PESO: kg.0.95




TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



IP-
SE-IPG1H200
€ 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS * CON **MICROFONO** incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m * POE



IP-
SE-IPBH200
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS *supporta Audio * POE



IP-SE-
IPAH200
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P,1/2.8" SONY CMOS * Supporta Audio * POE



IPC-
HUM4231SP-L4
€ 290,00



Sensore CMOS 1/3" 2mpx * Video compressione H.265 * Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps * WDR (120dB) * 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)* funzione Mirror* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree * Ottica fissa **pinhole 2.8mm** (angolo di visione: 96°x55°x110°)* **Funzioni di video analisi IVS**: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection * disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.* **1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO** * Compatibile Onvif * Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.

***DIMENSIONI**: 31 mm x 31 mm x 30 mm *PESO: 0.081kg



IPC-
HUM8241-L1
€ 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno *sensore CMOS progressivo 1/2.8"* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night * ottica fissa **pinhole 2.8 mm** f2.0 * luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps * **2 ingressi e 2 uscite allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db * **protezione perimetrale**, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. **Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.**

***DIMENSIONI**: Ø31 x 49 mm



IPC-
HUM8241-E1
€ 430,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC - **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.**

***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind



IPC-
HUM8241-E2
€ 560,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC * **IVS** protezione perimetrale * **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.**

***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



IPC-
HFW2441S-S
€ 240,00



4-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 3,6mm** * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 166.2 mm × 70 mm × 70 mm *PESO: 0.48 kg

WizSense



IPC-
HFW3441EP-AS
€ 338,00



4Mp * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm *PESO gr 590

WizSense



IPC-
HFW3441T-AS-P
€ 463,00



4 Mp * Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, **OTTICA FISSA 2,1mm**, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire, Rilevamento anomalie. **1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **MICROFONO** integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 249.3 mm × 90.7 mm × 90.4 mm *PESO: 820 g

WizSense



IPC-
HFW5442E-SE
€ 440,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) ** WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 182.3mmx70mmx70mm *PESO: kg.0.47

WizMind



IPC-
HFW2431DG-4G-SP-
EAU-B
€ 810,00



Bullet 4mpx IP con pannello solare integrato e connettività 4G, ottica 3,6mm
Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, **Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare**, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; **AUDIO BIDIREZIONALE**, Protezione IP67. ***DIMENSIONI:** 247 mm × 219 mm×179 mm *PESO: 1,25 Kg

BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx



STARLIGHT

IPC-
HFW2441TP-ZS
NON DISPONIBILI



4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW2441T-ZAS
€ 470,00



4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZS
NON DISPONIBILI



4 MP * Bullet IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione,H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO: GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZAS
€ 540,00



4 MP * Bullet IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione,H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO – 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW5442EP-ZE-S3
€ 810,00



4Mp * Telecamera bullet IP Ai WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, **ottica mot 2.7~12 mm**, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio **con microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

WizMind S

STARLIGHT

IPC-
HFW5442EP-Z4E-S3
€ 980,00



4Mp * Telecamera bullet IP Ai WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, **ottica mot 8~32 mm**, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio **con microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

WizMind S

DOME TTICA FISSA 4Mpx



**IPC-
DHW2441TM-S**
€ 274,00



4,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; * 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



**IPC-
HDBW2441E-S**
€ 230,00



4.0 Mp * Telecamera IP da esterno ONVIF PoE * Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi * WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M * Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI * **MICROFONO INTEGRATO**
* Protezione IP67 e IK10 * Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 0.350 kg

Wiz Sense



**IPC-
HDBW3441FP-AS**
€ 329,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI:** Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



**IPC-
DHW3441TMP-AS**
€ 320,00



4.0 Mp * DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo */H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * portata IR fino a 50mt * 1 LAN 100 Mbps * **MICROFONO** * **IVS** * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR, micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø122x99 mm *PESO: gr.480

Wiz Sense



**IPC-
HDBW3441E-AS**
€ 338,00



4.0 Mp * CMOS da 1/3 STARLIGHT * (2688 x 1520) a 25/30 fps. - Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo * Rilevamento di anomalie * **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita * audio: 1 ingresso, 1 uscita** * max. Scheda Micro SD da 256 GB * **MICROFONO** * L'alimentazione 12 VDC/PoE
* IP67, protezione IK10 * SMD 4.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 89.1 mm x Ø111.7 mm *PESO: 516 g

Wiz Sense



**IPC-
HDBW3441R-AS-P**
€ 420,00



4.0Mp * sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT * **ottica fissa 2,1mm** * Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m * OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire * Rilevamento delle anomalie * **1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * **MICROFONO INTEGRATO** * alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti * SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB220C
***DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122.0 mm *PESO: 500 g

Wiz Sense



**IPC-
DHW4431EM-ASE**
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø106mmx93.7 mm *PESO: Kg 0.47

Wiz Sense



**IPC-
DHW5442TM-ASE**
€ 420,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 106mmx99,1mm *PESO: Kg 0.55

Wiz Sense

DOME DOPPIA OTTICA 4 Mpx



**IPC-
HDW8441X-3D**
€ 930,00



4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out**; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; **MICROFONO** e **ALTOPARLANTE** integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W – PFA156
***DIMENSIONI:** 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm ***PESO:** 0.82 kg

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCALE 4 Mpx



**IPC-
HDW2441T-ZS**
€ 390,00



4.0Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * **MICROFONO** integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
***DIMENSIONI:** 108.3 mm × Φ122 mm ***PESO:** 0,69Kg

Wiz Sense



**IPC-
HDBW2431RP-ZAS**
€ 430,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm * Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (256GB) * IP67 * IK10 * ONVIF * PSIA * CGI * **IVS** * **1 ingresso e 1 uscita allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 122mmx88.9mm ***PESO:** kg 0.47

Wiz Sense



**IPC-
HDW3441TP-ZS-S2**
€ 490,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 4mpx H.265+ * ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm * portata IR fino a 40 m * 1 LAN 100 Mbps * **MICROFONO** integrato * **IVS** * protezione perimetrale * AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, * privacy mask 4 aree * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø122x108 mm ***PESO:** 685g

Wiz Sense



**IPC-
HDBW5431EP-Z**
€ 530,00



4.0Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm * 3 Max IR LED 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB)/PAL * D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio piu' reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (IVS): Face Detection * **Ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C
***DIMENSIONI:** Φ159.1mmx117.9mm ***PESO:** kg.0.95

Wiz Mind



**IPC-
HDW5442T-ZE**
€ 668,00



4.0 Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * STARLIGHT * Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm * Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps * LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO INTEGRATO** * Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106
***DIMENSIONI:** Φ122.0 mm × 108.3 mm ***PESO:** 740 g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HFW2541EP-S
€ 278,00



5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, **MICROFONO**, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo), Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm *PESO: kg 0.590

Wiz Sense



IPC-
HFW3541E-SA
NON DISPONIBILE



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO** integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm *PESO: gr 590

Wiz Sense



IPC-
HFW3541E-AS-S2
€ 360,00



5Mp * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, 3D, WDR, AI SSA, QICK PICK, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm *PESO gr 590

Wiz Sense



IPC-
HFW5541TP-AS-PV
€ 560,00



5Mp * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * **MICROFONO**
* Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile
* Deterrenza attiva * ROI * SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60
fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1uscita audio** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
*DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

SERIE AI WIZ Mind



IPC-
HFW5541T-SE
€ 400,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E
*DIMENSIONI: 244*79x75,9mm *PESO: gr 0,815

ePoE WIZ Mind



IPC-
HFW5541TP-ASE
€ 490,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm *PESO: Kg 0.815

ePoE WIZ Mind

BULLET OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HFW2541T-ZS-S2
€ 490,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW2541T-ZAS
€ 510,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW2541T-ZAS-S2
€ 530,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZS-S2
€ 560,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **SMD 4.0* AI SSA* QUICK PICK** * WDR * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Privacy ***MICROFONO** integrato * Slot MicroSD-Card (256Gb) , Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZAS-S2
€ 540,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS:** Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1ingresso/1uscita audio** * 1in/1out Allarme * SMD * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Privacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW5541EP-ZE
€ 720,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm , portata IR fino a 60mt , **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95 mm x 95 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind S



IPC-
HFW5541EP-Z5E-0735
€ 890,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm** , portata IR fino a 120 , **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

ePoE Wiz Mind

DOME OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HDW2541TM-S-S2
€ 298,00



5,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 137* PFB205W-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 99.1 mm × Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-
HDW3541TMP-AS
€ 370,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO**, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E
*DIMENSIONI : Ø122x99 mm *PESO: gr 480

Wiz Sense




IPC-
HDBW3541E-AS
€ 360,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/ 1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
*DIMENSIONI: 81 mm × Ø109.9 mm *PESO: 378g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3541F-AS-M
€ 356,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / uscita allarme; MICROFONO** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
*DIMENSIONI: 55 mm × Ø108.9 mm *PESO: gr 380



IPC-
HDW5541TMP-ASE
€ 406,00



DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO** integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø106x94 mm *PESO: gr 550

Wiz Mind



IPC-
HDBW5541RP-ASE
€ 363,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
*DIMENSIONI: 81 mm × Ø109.9 mm *PESO: 378g

SERIE AI Wiz Mind

DOME PANORAMICA 5Mpx



IPC-
PDBW82041P-
B360-E4
€ 3.046,00



5-MP 1/2.7" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, **ottica varifocale 2,8/12mm**, uscita flusso a 4 canali, (2592 1944) 25/30 fps, ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, le funzioni intelligenti di 4 canali possono essere attivate contemporaneamente, rilevamento del volto, **IVS** e conteggio delle persone, rilevamento intelligente, FlexStream; cioè le immagini multiple possono essere visualizzate in 1 canale, illuminatore a LED IR, distanza max.30 m, **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485; supporto max. 256 G Micro SD card, 12 alimentazione VDC/ PoE; 12 VDC, IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB303W - PFB300C
***DIMENSIONI:** 111.3 mm x Ø286.1 mm * PESO: Kg 2,75



IPC-
EW5541-AS (1.4mm)
€ 510,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm * PESO: kg 0.29



DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HDW2541T-ZS-S2
€ 490,00



5.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON)* 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * **MICROFONO** integrato* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
***DIMENSIONI:** 108.3 mm x Ø122 mm * PESO: 0,69Kg



IPC-
HDBW2531R-ZS-S2
€ 480,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosenore * Privacy mask * **IVS:** Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm * PESO: kg 0,630



IPC-
HDW3541TP-ZAS
€ 496,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS:** Tripwire * Intrusione * Intrusione audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**108,3mmx122mm * PESO: Kg 0,685



IPC-
HDBW3541R-ZAS
€ 520,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm * PESO: gr 492



IPC-
HDBW5541E-ZE
€ 596,00



Dome 5Mp *AI* CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS:** Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E* PFA101
***DIMENSIONI:** 159mmx117,9mm * PESO: Kg 0,95



IPC-
HDW5541T-ZE-S3
€ 686,00



Dome 5 Mp * Sensore CMOS da 1/2,7" * H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Flusso: 4 flussi * 2 LED IR, 40 metri * 0,0009lux F1,5 * **Ottica motorizzata varifocale da 2,7 -13,5 mm** * Angolo di visione: 114°~32°(O), 58°~17°(V), 138°~36°(D) * BLC, HLC * WDR120dB * 3D-DNR * 4 zone ROI * Intelligenza artificiale * Protezione perimetrale: Attraversamento linea, Intrusione, Conteggio persone * Rilevamento intelligente (IVS) * **MICROFONO** * SMD 3.0, AI SSA, Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) * RJ45 (10/100 Base-T) * PoE; SNMP; P2P * Alimentazione: 12 V CC (±30%) * IP67.
***DIMENSIONI:** Ø122 x 108,3 (H) mm * PESO: 700 g



SMOKE CAMERA 5mpx



HY-SAV849HA-E
€ 385,00



5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, **ottica 2 mm**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out**; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)
***DIMENSIONI:** Ø120 mm x 79 mm ***PESO:** 442g

BULLET / DOME 5 Mpx - TiOC



IPC-FHW3549T1-AS-PV-S4
€ 550,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø90x288 mm ***PESO:** Kg 1,0



IPC-FHW3549T1-ZAS-PV
€ 770,00



5MP * Bullet IP AI Wizsense, TiOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; **OTTICA VARIFOCALE MOT 2,7-13,5MM** max. LED IR 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, **Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD card; **AUDIO BIDIREZIONALE**, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0. Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme. ACCESSORI: PFA135 *PFA130-E* PFA152-E
***DIMENSIONI:** 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm ***PESO:** 1.05 kg



IPC-HDW3549H-AS-PV-S4
€ 490,00



5 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m **IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV
€ 770,00



5 MP * Eyeball IP AI Wizsense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 * **Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm** * Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps * Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) * Smart dual illumination con **IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt** * ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce * Supporta scheda micro SD da 256Gb * **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI** * **1 ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * Alimentazione 12V DC / POE * Protezione IP67, IK10 * SMD Plus * Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 * PFB206W
***DIMENSIONI:** 105 mm x Ø126.0 mm ***PESO:** g 730



BULLET / DOME 8 Mpx - TiOC



IPC-FHW3849T1-AS-PV-S3
€ 626,00



8 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø90x288 mm ***PESO:** Kg 1,0



IPC-HDW3849H-AS-PV-S3
€ 560,00



8 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



BULLET OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-
HFW1831C-PIR
€ 360,00



8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm *PESO: kg.0.380



IPC-
HFW2841S-S
€ 330,00



8-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8mm** * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2 mm × 70 mm × 70 mm *PESO: 0.48 kg



IPC-
HFW3841E-AS
€ 460,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT 8Mp* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm * Uscite max. 8MP (3840 × 2160) @20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 × 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) * Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * ilevamento anomalie * **Allarme: 1 in, 1 uscita** * **audio 1in, 1 uscita**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm *PESO: 590g



IPC-
HFW3841E-SA
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica fissa 2,8 mm * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 100 Mbps * privacy mask 4 aree * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm *PESO: gr 590



IPC-
HFW5842T-ASE-S3
€ 660,00



Bullet IP AI WizMind STARLIGHT 8Mp * Sensore CMOS 1/1.8" CMOS * Video compressione H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Risoluzione max: 8Mp (3840 x 2160) @25Fps * WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, funzione Mirror, Flip * Privacy masking fino a 4 aree * Motion detection fino a 4 aree * Ottica fissa 3.6mm (angolo di visione 87°) * IR per visione notturna fino a 30mt * Compatibile Onvif * Slot per micro SD card fino a 256GB * **Audio: 1 in ed 1 out / MICROFONO** integrata * **Allarmi: 1 in ed 1 out** * Protezione IP67 antivandalo IK10 * Alimentazione 12V DC / POE / ePoE * Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm *PESO: 0.815kg



BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW2841T-ZAS
NON DISPONIBILE



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS-S2
€ 720,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **MICROFONO** - **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * AI **SSA, Quick Pick, SMD 4.0**, Slot Micro SD 256G * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 690,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-Z5E
€ 910,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * **Ottica motorizzata 7~35mm** * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
*DIMENSIONI: 273.2mm x 95mm x 95mm * PESO: kg.1.11

ePoE

WizSense



IPC-
HFW5842E-ZE-S2
€ 850,00



8 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 2,7/12mm**, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI:273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: Kg 1,11

ePoE

WizMind



IPC-
HFW5842E-ZE-S3
€ 890,00



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * **Ottica varifocale 2.7-12mm** con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * **IVS Video Analisi**: protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione *face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 60MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * **MICROFONO** incorporato * **Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita** * **Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita** * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
*DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: 1,13 Kg

ePoE

ACUPICK WizMind S



IPC-
HFW5842E-Z4E-S3
€ 1.060,00



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * **Ottica varifocale 8-32mm** con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * **IVS Video Analisi**: protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione *face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 120MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * **MICROFONO** incorporato * **Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita** * **Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita** * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
*DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: 1,13 Kg

ePoE

ACUPICK WizMind S

DOME OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-
HDW2841TM-S
€ 342,00



8.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * **IVS*** VIDEO ANALISI * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W*
Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA137* PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: Kg 0.39

WizSense



IPC-
HDW3841EM-AS
€ 470,00



8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 8 MP a 20fps * H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * luminosità 0.007 Lux * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** * * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR (120 dB) * micro SD card (256 GB) * alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 93,6mmx106 mm *PESO: Kg 0.530

WizSense



IP-
SE-HDBW4800EP
€ 280,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI:** 110mmx81mm *PESO: Kg 0.406



IPC-
HDW5842TM-ASE-S3
€ 650,00



Dome IP AI WizMind STARLIGHT 8M da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, **ottica fissa 2.8 mm** f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR ON), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio microfono integrato**, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.5kg

ACUPICK WizMind S

BULLET 12 Mpx



IPC-
HFW71242H-Z-X
€ 1.800,00



12Mp * **Ottica motorizzata 2,7mm – 12mm** * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + IVS * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR
* **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out;** RS-485, BNC; supporta max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max * Protezione IP67 e IK10.
***DIMENSIONI:** 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm *PESO: Kg 1.65

WizMind X



IP-SE-
HFW81200 EP-Z
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS * Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/uscita audio**
* Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accesi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI:** 273x94.3x94.3mm *PESO: Kg0.800

DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



IPC-
HDW2841TP-ZS
€ 496,00



8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 ** ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm x Ø122 mm * PESO: 0,69Kg



IP-SE-
HDBW2831RP-ZS-S2
€ 480,00



8MP * CMOS 1 /2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C
*DIMENSIONI: Ø122mmx88,9mm *PESO: kg 0,47



IPC-
HDW3841TP-ZS-S2
€ 710,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 40m * MICROFONO * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * IVS: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * QUICK PICK * Motion Detection * SMD 4.0 * AI SSA * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
*DIMENSIONI: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685



IPC-
HDW3841TP-ZAS
NON DISPONIBILE



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 50m * MICROFONO * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * IVS: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
*DIMENSIONI: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685



IPC-
HDBW3841R-ZAS
€ 650,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo * risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica motorizzata 2.7~13.5 mm * portata IR fino a 40 m * 1 LAN 100 Mbps * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø122x89 mm *PESO: gr492



IPC-
HDW5831RP-ZE
€ 689,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * MICROFONO * H265/H264 * IP67 * IK10 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø122mmx104mm *PESO: kg.0.6



IPC-
HDBW5831E-Z5E
€ 774,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec * 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 in/1 out Allarme * 1 in/1 uscita audio * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S
*DIMENSIONI: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95

DOME 12 Mpx



IPC-
HDW71242E1-Z-X
€ 1.800,00



12Mp * Ottica motorizzata 2,7mm – 12mm * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + IVS * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR
* Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporto max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max * corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W * PFA156 PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: 118.0 mm x Ø159.0 mm *PESO: Kg 1.16



SOLUZIONI IP FULL-COLOR

BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
**PFW3849S-A180-
AS-PV**
€ 680,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva ,Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, **sirena e luci rosse e blu**, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD4,0
ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

*DIMENSIONI:301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm *PESO: 1,420 Kg



IPC-
PDW3849-A180-AS-PV
€ 680,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, **sirena e luci rosse e blu**, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD4,0
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

*DIMENSIONI:Φ122 mm x 135.2 mm *PESO: 0,990 Kg



BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
PFW5849-A180-E2-ASTE
€ 980,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di **40 m**, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

*DIMENSIONI:301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm *PESO: 1,420 Kg



IPC-
PDW5849-A180-E2-ASTE
€ 980,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLORSTARLIGHT, ottica 3,6mm , Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di **40 m**, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

*DIMENSIONI:Φ122 mm x 131.9 mm *PESO: 0,990 Kg



BULLET 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-
HFW2449S-S-IL
€ 260,00



4Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HFW5449T-ASE-LED
€ 630,00



4Mp * Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 * Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP ***OTTICA 3,6MM e 2,8MM** *Portata illuminazione LED 60 m ***FACE DETECTION , FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking * **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, Micro SD card (256 GB) *Alimentazione 12V DC/ePoE ***SMD 3.0** * IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm *PESO: 0.815 kg



IPC-
HFW5449T1-ZE-LED
€ 840,00



4 MP * Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, **ottica motorizzata 2.7~12 mm**, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152-E
*DIMENSIONI:288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm *PESO: Kg 1,0



DOME 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
HDW2449TM-S-IL
€ 280,00



4Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HDBW5449R-ASE-LED
€ 698,00



4MP * 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione ***OTTICA FISSA 3,6mm.** · Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. · Illuminatore caldo incorporato *distanza di illuminazione è di 30 m * **FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **1 ingresso, 1 uscita allarme * 1 ingresso, 1 uscita audio** * Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE *Protezione ePoE, IP67, IK10 * **SMD 3.0**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137
*DIMENSIONI : 94 mm x Φ122 mm *PESO: 712.9 g



DOME/BULLET 5 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-
HFW3549E-AS-LED**
€ 389,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm , f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm ***PESO:** gr 590



**IPC-
HDW3549TM-AS-LED**
€ 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1xØ121.9 mm ***PESO:** 480g



DOME/BULLET 8 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-
HFW2849S-S-IL**
€ 340,00



8Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm ***PESO:** 0,48 Kg



**IPC-
HDW2849TMP-S-IL**
€ 340,00



8Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm ***PESO:** 0,48 Kg



RICONOSCIMENTO TARGHE



IPC-ITC215-PW6M-IRLZF-B
€ 1.480,00



2,0 Mp * 1/2.8" Cmos * Lente varifocale motorizzata 3.2 mm - 10.5 mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * SD card * Illuminatore a LED integrato 12m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12v/24v * **STAFFA INCLUSA**
*DIMENSIONI: 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm * PESO: Kg 1,9



IPC-ITC413-PW4D-Z1
€ 1.240,00



4M * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



IPC-ITC413-PW4D-IZ1
€ 1.240,00



4M * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1 out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * 4 IR LED max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3



IPC-ITC413-PW4D-Z3
NON DISPONIBILE



4M * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 8-32mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h * **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * **2 in/2out allarme** * **1in/1 out audio** * **AUDIO BIDIREZIONALE** * Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 30m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150
*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm * PESO: Kg 2,3

FISHEYE CAMERA



IP-SE HDB4200FP-PT
€ 380,00

MINI PT 2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10
*DIMENSIONI: Ø130mmx57,5mm * PESO: Kg0.25



IP-SE-EB5400P
€ 380,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12Vdc/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W
*DIMENSIONI: Ø110mmx54mm * PESO: Kg 0.58



IPC-EBW81242-AS-S2
€ 1,680,00



12MP * Sensore di immagine CMOS 1/1.7", STARLIGHT e alta definizione immagine * Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps * Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m * **ottica 1,85mm** * **angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale** * **3 led** * Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **audio bidirezionale** * **MICROFONO** * Alim. 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S
*DIMENSIONI: 59.8 mm x Ø149.8 mm * PESO: kg 0.79



IPC-EW5541-AS (1.4mm)
€ 510,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
*DIMENSIONI: 126.20x44.70mm * PESO: kg 0.29



TELECAMERA TERMICA



**DHI-
TPC-BF1241P-B3F4-
DW-S2**
€ 1.650,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm., ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Wiz Sense



**DHI-
TPC-BF1241P-B7F8-
DW-S2**
NON DISPONIBILE



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 7 mm, lente standard 8 mm**, spettro visivo 8~14 µm., ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Wiz Sense



**DHI-
TPC-BF2241P-TB3F4-
DW-S2**
NON DISPONIBILE



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, **luce bianca e speaker**, SD card (256 GB), aliment.12 Vdc/PoE <12 W
ACCESSORI OPZIONALI:PFA121 – PFA121+PFA150 o PFA151
***DIMENSIONI:** 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm *PESO: kg 1.4

Wiz Sense



**DH-
TPC-DF1241P-D3F4**
€ 1.790,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme * 1ingr./uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE** * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm *PESO: Kg 0.85

Wiz Sense

TELECAMERA TERMICA- WI-FI



**DH-
TPC-BF1241P-D3F4-WIFI**
€ 1.870,00



4Mp * WI-FI *1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme * 1 ingr./uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE** * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90



Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



IPC-
SD22204UE-GN-W
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI-FI 4X * 1/8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264 * 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante * Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR * BLC * HLC/AGC * AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Pravity Mask * ONVIF * Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO * IP66 * IK10 * temperatura da -30°C a +60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A * PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 122 x 89mm * PESO: Kg 0.520



IPC-
SD29204UE-GN
€ 640,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream * 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB) * Codifica video ad alta efficienza H.265 * **IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection * 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità * D/N * ULTRA DNR * Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI:** 132,7x117,9mm * PESO: kg 0,950



IPC-
SD5A225GB-HNR
€ 1.550,00



2Mp * 25X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, **OTTICA MOTORIZZATA 4,8-120mm** sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT - 15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, **IVS**, protezione perimetrale, **AUTO TRACKING**, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C, SMD 4.0
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
***DIMENSIONI:** Ø190x332 mm * PESO: Kg 4,7



SPEED DOME CON LED 4 Mpx



IPC-
SD6AL445XA-HNR-IR
€ 3.060,00



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Ottica 3.95-177,7mm * 7 LED IR fino a 300m * 300 presets * **IVS**: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missing, Filtraggio falsi allarmi, Luci inattese, foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena * Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR)/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC * 24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * **1in/1uscita audio** * **7in/1uscita Allarme** *IP67 METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S *DIMENSIONI: φ240x382mm *PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



IPC-
SD49425GB-HNR
NON DISPONIBILE



4Mp WizSense *25X ZOOM *Ottica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M *4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * **1in/1uscita audio** * **2in/1 uscita allarme** * **IVS** : Tripwire, Intrusion, Abandoned,Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection *Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH ACCESSORI INCLUSI:PFB 305W STAFFA DA PARETE ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 *PFA150 * PFA151*PFB303S *DIMENSIONI: Ø160x295mm *PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



IPC-
SD5A425GB-HNR
€ 1.590,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 25x **ottica 5~125 mm** / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, **Auto tracking 3.0**, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 – PFA140 – PFB300C – PFA120 – PFA150 – PFA151 *DIMENSIONI: 332 mm × Ø190.4 mm *PESO: 4.7 kg

Wiz Sense



IPC-
SD5A432GB-HNR
€ 2.080,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 32x **ottica 4.8~154 mm** / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, **Auto tracking 3.0**, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 – PFA140 – PFB300C – PFA120 – PFA150 – PFA151 *DIMENSIONI: 332 mm × Ø190.4 mm *PESO: 4.7 kg

Wiz Sense



IPC-
SD1A404XB-GNR
€ 578,00



4 Mp * 4X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **OTTICA 2.8 mm-12 mm** * zoom ottico 16X * **1ingresso e 1 uscita audio** ***MICROFONO** * SMD PLUS *IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting. Alimentazione 24 VDC, 1.5 A (± 25%) PoE * IP66 * IK08. ACCESSORI OPZIONALI: PFB305W * PFA120 * PFA140 * PFA150 *DIMENSIONI: Ø128.0 mm × 65.4 mm *PESO: 0,485kg

Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 8 Mpx



IPC-
SD8A840VI-HNI
€ 4.950,00



8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm * **IVS** :(Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) *Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m * STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 *risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB * HLC * BLC *PFA * **7in/2out Allarme** * **1in/1uscita audio** – Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67 ACCESSORI INCLUSI: PFB306W – ALIMENTATORE AC24V/3A ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151 *DIMENSIONI: φ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5



IPC-
SD5A825HNR-YA
€ 2.980,00



8Mp * 25x ZOOM* Ottica 5.4 mm-135 mm * AUTOTRACKING * AI WizSense STARLIGHT 5 da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR * portata IR fino a 150 m * 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** * 5 scan, 8 tour e 5 pattern * 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale **IVS** * micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+. ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151 * PFB300C *DIMENSIONI: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7

Wiz Sense

SOLUZIONI IP WI-FI

NVR 4/8 CH- WI-FI



IP-
NVR1104HS-W-S2
€ 236,00



NVR 4 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
*DIMENSIONI: 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm *PESO: 0.824 kg



IP-
NVR1108HS-W-S2
€ 266,00



NVR 8 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
*DIMENSIONI: 260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm *PESO: 0.824 kg



IP-
NVR2104HS-W-4KS2
€ 340,00



NVR 4CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphon, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
*DIMENSIONI: 226x226.9x40.4mm *PESO: Kg 1.3

BULLET WI-FI DA ESTERNO 2MPX/ 4MPX



IPC-
HFW1230DT-STW
€ 196,00



Bullet WI-Fi 2 mpx, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E

*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70.0 mm x 128.6 mm *PESO: 477.9 g



IPC-
HFW1430DT-STW
€ 220.00



Bullet WI-Fi 4 mpx, OTTICA 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3 " *Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 x 1296) @ 25/30 fps. *Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. *LED IR integrato e la distanza massima 30 m *SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile *DWDR, 3D NR, BLC *Rilevamento di anomalie* Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m * Supporta la scheda Micro SD max.256 G - ***MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI** *Alimentatore 12 VDC * IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA 134 –PFA 152-E

*DIMENSIONI: 180mm x 83.3mm x 114.8mm *PESO: 350.1 g



F4C-LED
€ 194,00



Bullet WI-Fi 4 mpx **FULL COLOR** OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G .Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

*DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm *PESO: 254,5 g



F4C-PV
€ 210,00



Bullet WI-Fi 4 mpx **A DETERRENZA ATTIVA** OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; **MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI**, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDC incluso * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

*DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm *PESO: 254,5 g

DOME WI-FI 2MPX/ 4MPX



IPC-
HDBW1230DE-SW
€ 196,00



DOME WI-Fi da 2 MP , OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta , alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, **Da esterno**
DIMENSIONI: ϕ 110.7 mm x 88.7 mm (ϕ 4.33" x 3.49") *PESO: Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E



IPC-
HDBW1430DE-SW
€ 220,00



DOME WI-Fi da 4 MP , OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 x 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10.* Alimentatore incluso, **Da esterno**
***DIMENSIONI:** ϕ 110.7 mm x 88.7 mm *PESO: Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E


IMOU CAMERE WI-FI 2 MP DA INTERNO/ESTERNO

imou



IMOU
IPC-K22P
€ 186,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 2 megapixel **WI-FI*** Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) * Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri * Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme*** Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: **12V DC** *
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU
C22EP-A
€ 88,00



Mini telecamera **WI-FI** IP da interno 2Megapixel 1080P, ottica fissa 2.8mm e 1/2.7" CMOS. Compensazione H.265/H.264, Zoom digitale 16x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), bottone reset, adatta ad ambienti interni.
***DIMENSIONI:** 66x 33x 109mm *PESO: 102,7 gr



IMOU
IPC-TA22CP-D
€ 96,00



Mini PT 2 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compensazione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5°~80°Tilt, DC 5v 2 ah.
***DIMENSIONI:** 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g



IMOU
IPC-S22FP
€ 260,00



PTZ da esterno in FHD 1080p Full Color, dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto, IP66, Human Detection, PIR Detection per evitare falsi allarmi, visione notturna Full Color, Audio bidirezionale: microfono e altoparlante integrato, Compensazione H.265, Wi-fi 2.4GHz, Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud, GDPR Compliance.
***DIMENSIONI:** 138.4 x 121.7x 257.5mm PESO: 560 g

IMOU CAMERE WI-FI DA INTERNO 4MP

imou



IMOU
IPC-K42P
€ 204,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 4 megapixel **WI-FI** * Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri * Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale * **MICROFONO INTEGRATO**
* **1 ingresso/ 1 uscita allarme*** Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC.
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU
IPC-TA42P-D
€ 124,00



Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compensazione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5°~80°Tilt, DC 5V 2Ah.
***DIMENSIONI:** 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g

BODY CAMERA



DH-MPT221
€ 1.558,00



Body camera 2 mpx, Android 9.0. CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0", Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 x 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espansa fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.
***DIMENSIONI:** 90.1 mm x 59.2 mm x 34.2 mm *PESO: 183 g (batteria inclusa)

ACCESSORI



SE-372W
€ 168,00

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV
Funzione Plug e Play
***DIMENSIONI:** :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



SE-372S MINI
€ 120,00

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



SE-372/60
€ 140,00

HDMI EXTENDER fino a 50m
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



SE-372/60 LOOP
€ 154,00

HDMI EXTENDER fino a 60m -
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



SE 373 HDMI EXT
€ 290,00

EXTENDER HDMI fino a 120m
Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -
Risoluzione 1080p FULL HD -
Estensione anche attraverso Router o LAN -
Alimentatori 5V inclusi
SE-373R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 145,00



SE-373KVM
€ 380,00

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di rete
Supporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione
Supporta la funzione USB, e il telecomando piu' adatto
Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps
Cavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6
Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



SE-672/60 HDMI-4K-60m
€ 250,00

EXTENDER HDMI -4K 60m
Supporto HDMI 2.0, compatibile con HDCP 2.2
Massima risoluzione di supporto 4Kx2K a 60Hz
Trasmissione su CAT6/6*7 singolo
Supporto la funzione passback (supporto gamma IR 20~60 KHz)
Supportare una distanza fino 60m quando 4K@30Hz e 30m quando 4K@60Hz Plug and play
Custodia in metallo, stabile e resistenza



SE-565
70m
€ 280,00

EXTENDER HDMI 4K 70m
Supporta 4K 60Hz (4:4:4/4:4:2) e larghezza di banda 18Gbps, 70m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT6/6A/7, 50m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT5E, Supporto HDMI 2.0 e compatibile con HDCP 2.2, Supporto audio HDR e Dolby, Il ricevitore ha un'uscita audio separata da 3,5 mm, Il trasmettitore supporta un loop HDMI.



SE-683 HDMI 4K
120m
€ 386,00

EXTENDER HDMI 4K 120m
Supporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30Hz
Trasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su Internet
Supporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4
SE-683R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 193,00



SE-380P
€ 1.152,00

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HdBiT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori, Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and 12 play.Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)
***DIMENSIONI:** 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H)mm 2pz



SE-VE01H-2
€ 208,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzioni fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore
***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm



SE-VE01-2
€ 270,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzioni fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore
***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

VARIE



SY-BALUN/ISOLAT
€ 10,00

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS



SE-HDC5
CAVO HDMI
€ 15,00

Cavi audio/video HDMI 4K 5mt - connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



USB EXTENDER
€ 56,00

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



HDD SKYHAWK
VARIABILE

HARD DISK SEAGATE
HARD DISK WESTERN DIGITAL PURPLE su ordinazione
contattare per quotazione e disponibilità



ST-07
€ 18,00

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.
Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm Area di monitoraggio :30m2-50m2
Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



SE-PFM820
€ 36,00

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbs
Per telecamere Dahua



DHI-ARB1606
NON DISPONIBILI

Modulo esterno compatibile con i registratori XVR Dahua e consente di aumentare il numero di ingressi/uscite allarme fino ad un massimo di 4xARB1606 allo stesso registratore per un totale di 64 ingressi di allarme e 24 uscite di allarme. Modulo di comunicazione Relè Allarme con ingressi/uscite allarme per collegamento a dispositivi d'allarme(sirene, sensori di fumo, barriere anti-intrusione, pulsanti antipanico,...) attraverso interfaccia RS485



SE-7503-BNC/VGA
€ 106,00

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso



HDMI/AV
€ 48,00

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso



SY-PC/HD+A
€ 37,00

Convertitore VGA a HDMI con Audio



SY-HD/AV+A
€ 37,00

Convertitore HDMI a VGA con Audio



SEA-902B
€ 74,40

Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX
 Distanza di trasmissione: 2KM
 Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps
 Alimentazione: DC12V

SPLITTER/SWITCH HDMI



SE-312P
€ 108,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
 Alimentatore 5V incluso



SE-314P
€ 220,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
 Alimentatore 5V incluso



SE-501 A
€ 104,00

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD
 AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando



SY-3210C
€ 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



SY-3215
NON DISPONIBILE

Protezione per la protezione dai fulmini della rete, connettore RJ45

L'applicazione nell'attrezzatura di sorveglianza Network segnala la protezione antifulmine



SY-3221
€ 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



SY-3222
€ 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



SEA-40B
€ 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



SEA-HD702V
€ 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V

Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



SEA-102T/R
€ 120,80

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

*DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



SEA-HD501
€ 46,00

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

*DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



TTA111HDR
RICEVITORE
NON DISPONIBILE

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300MT.

Supporta HDCVI – AHD 400Mt.

Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI – AHD 600MT



TTA111HDT
TRASMETTITORE
€ 128,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300MT.

Supporta AHD 400Mt.

Supporta HDCVI 500MT.

Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI – AHD 600MT



TTP11HD
€ 68,00

CMini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 ,Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
***DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



TTP11HDL
€ 100,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
***DIMENSIONI:** 15.5x47x16.8mm+ 10CM DI CAVO BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



SYS-T218C
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6
DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI - 200MT 4/5/8MP HDCVI
DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI - 200MT 4/5M HD-TVI
DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT 1080 AHD - 200MT 4/5M AHD
***DIMENSIONI:** 36x19x 16mm



SEA-PVT2A
€ 43,60

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo
Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA
Tensione di uscita: DC12V / 1.2A
Supporto: CVBS, AHD(720P.960P.1080P)
CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)



SY-802-HD
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6
DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 P - 200MT 4MP
HDTV 720P/1080P:250m /4MP:200m;
AHD720P : 350m/1080P:200m/4MP:200m
***DIMENSIONI:** 36mmx19mmx 16mm



SY-D308
€ 14,00

VIDEO BALUN PASSIVI trasmettono insieme alimentazione e segnale video , Alimentazione con indicatore LED, tensione di ingresso e uscita 12V-48V , Chip di protezione contro i fulmini integrato , Grado di protezione contro i fulmini: tre livelli , Supporto: HD-CVI/AHD/TVI/CVBS , Distanza di trasmissione: 720P/960P/1080P≤300M 3MP/4MP/5MP≤200M

ALIMENTATORI CON MORSETTO



AT-AD-1201C
€ 11,80

Alimentatore switching con morsetti
• Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
• Size: 70 x 48 x 26mm



AT-AD-1202C
€ 16,00

Alimentatore switching con morsetti
• Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
• Size: 90 x 40 x 26mm



AT1215H
€ 20,00

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -
*DIMENSIONI: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



SYC12-15ST
€ 18,40

Alimentatore 12VDC per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -
*DIMENSIONI: 59*28mm bianco cavetto 20cm



SYC12-10ST
€ 15,20

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1 A/12W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -
*DIMENSIONI: 50*25mm BIANCO cavetto 20cm



DH-PFM320D-015
€ 19,80



Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso - Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione
*DIMENSIONI: 77.3mmx51.9mmx30.0mm



AL-SEAH102B-24W12
€ 16,55

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



AL-SEAH108B36W12
€ 25,00

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



AT1200
€ 15,00

Mini alimentatore Switching **compatto** di grande potenza e qualità 1200mA-12V.
*DIMENSIONI: 50x30x22(65) mm



AL-SEAH603-36W
€ 32,00

Alimentatore 12V 3 Ampere.



AL-SEAH605-60W
€ 38,00

Alimentatore 12V 5 Ampere.



DC24V1A
€ 36,00

Input : AC100~240V,50/60Hz
Output : DC24V1A
Weight : 188g
Size:85*52.5*32.5mm.



SCP-35-12
€ 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell




SCP-50-12
€ 83,00

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12
€ 89,30

Alimebatteria - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



ST-P 12V3,2A
€ 24,00

MINI Alimentatore

Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

***DIMENSION:** 80x31x57mm



ST12V5A
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System



SYI24-100MF
€ 31,60

Trasformatore per strisce LED 24VDC 4,16a 100W dimensione 130*98*40mm

Indicatore LED per l'accensione ,

Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione

Raffreddamento per convezione dell'aria libera

Test di burn-in a pieno carico al 100%.

Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata



SYI24-150MF
€ 42,80

Trasformatore per strisce LED 24VDC 6,25A 150W dimensione 160*98*42mm

Indicatore LED per l'accensione ,

Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione

Raffreddamento per convezione dell'aria libera

Test di burn-in a pieno carico al 100%.

Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata



BNC RG59
€ 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



BNC RG174
€ 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



SY-BNC/V
€ 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/BNC
€ 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/F
€ 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-DC/M
€ 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-BNC/T
€ 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



SY-RCAM/BNCM
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.



SY-RCA/BNC
€ 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



SY-RCAM/BNCF
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina



SY-BNC/BNC
€ 1,50

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



SY-BNCF/BNCF
€ 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



ST-P102
€ 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



ST-P14
€ 6,25

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscita



ST-P18
€ 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscita



CAVO/AL
€ 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt



C6A883R-DX
€ 40,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



C5A881R-DX
€ 30,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



STD-C6A883R
€ 56,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



PRESA-CS4
€ 2,40 cad.

PRESA RJ45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

PLUG



PLUG
UTPCAT5E
€ 60,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
UTPCAT6
€ 68,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
FTPCAT5E
€ 88,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
FTPCAT6
€ 112,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200

JUNCTION BOX Water proof IP66



SE-PFA121
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 124Zx41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 26,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 90x36,1mm -
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm -
PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F
€ 64,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: Φ111.6 mm x 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA5300R
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm
PESO: Kg 0,39
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' : <90% RH



SE-PFA136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' : <90% RH



SE-PFA137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' : <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA132-E
€ 49,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: φ156mmx39.8mm
PESO: 0.48kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ159mmx35mm (Φ6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ133mmx37mm (Φ5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ134.1mmx83.5mm
PESO: 0.29kg
CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



SE-PFA107
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ134.1mmx83.5mm
PESO: 0.29kg
CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



SE-PFA108
€ 24,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: φ140mmx39.5mm
PESO: 0,23Kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C – PFB303W - PFA111

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0,53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA140
€ 300,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB203W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W-E
€ 38,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm
PESO: 0.49 kg
CARICO:Kg 2,0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 78,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO:Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB305W
€ 46,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 200x160x115mm
PESO: kg 0.87
CARICO: Kg 5.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB110W
€ 18,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: φ95mmx194.2mm
PESO: 0,18Kg
CARICO: 1 Kg
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA152-E
€ 36,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 76,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1,1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1,7
CARICO: Kg 10



SE-PFA156
€ 42,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg



SE-PFA157
€ 45,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C
€ 92,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: Φ128.8mmx767.0mm
PESO: 0,9 Kg
CARICO: 2Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB300C
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111
€ 16,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



GL606H
€ 60,00

Custodia stagna per Box Camera - Completa di staffa
Disponibile a 12V, 220V
***DIMENSIONI:** 113(W)x106(H)x410(L)mm

COLLARI DA PALO



GL218A
€ 39,00

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.



GL218
€ 16,40

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm.

STAFFE SOFFITTO



GL215
€ 45,60

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno –
Colore Beige



GL225
€ 16,00

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili

***DIMENSIONI:** (L)126 x (H)64 x (P)102

EXTENDER POE 10/100



SE-AT13F
€ 31,20

Estensore Poe - Permette di ampliare la distanza di alimentazione Poe
EXTENDER 4 PORTE POE 10/100Mbps

Input Port 1 *RJ 45 10/100Mbps, 3* POE port 10/100Mbps
potenza in ingresso 30W, singola porta di uscita 30W
max distanza ≤100M, Ingresso 10/100Mbps, uscita 100/100Mbps.

SWITCH 10/100



F0420FBL-C
€ 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)
***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)



F0820FBL
€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



F1621GBL-C
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 16+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)
DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)
***DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

SWITCH 100/1000



G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm



G0821GB-C
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G0822GB
€ 327,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G1620GB
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps
DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270mmx180mmx44mm(LxWxH)



G2422GB
€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7* 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

PFS3006-4ET-36
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
***DIMENSIONI:** 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm ***PESO:** Kg 0,56

PFS3006-4ET-60-V2
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
 Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.
***DIMENSIONI:** 130 mm x 85 mm x 26 mm ***PESO:** 0.3 kg

PFS3106-4ET-60
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 4*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
 Velocità di inoltro 4.17 Mpps
 Capacità di Memoria 1Mb
 Umidità 10%-90%
 Temperature di lavoro -30°C-65°C
 PESO: 480g

PFS3110-8ET-96-V2
€ 280,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 8*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
 Velocità di inoltro 4.17 Mpps
 Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
 Umidità 10%-90%
 Temperature di lavoro -30°C-65°C
 PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm

PFS3010-8ET-96
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
 *7 porte: x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
 * 2 porte: x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) * 48 V - 57 V DC
 * DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm x 100 mm x 30 mm ***PESO:** 0,50 KG

S4100-8ET2GT-96-C
€ 268,00



SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink * 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps * Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps * alimentazione 53VDC, 1,81° * Alimentazione a lunga distanza 250 m * Velocità di inoltro 4.17 Mpps * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m *
***DIMENSIONI:** 190 mm x 100 mm x 30 mm ***PESO:** 0,5 KG

PoE2.0

PFS3220-16GT-240-V2
€ 900,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, **10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte**
16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink) Potenza totale massima 240W
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura –10to55°C
***DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm

PFS3226-24ET-240
NON DISPONIBILE



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionale - Protezione contro fulmini fino a 4kV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm



CS4006-4ET-60
€ 140,00



Switch desktop gestito su cloud a 6 porte con 4 porte PoE
Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) virtual Lan (VLAN)
DC 54V 2.22 A Porta 1 ≤ 90 W, Porte 2-8 ≤ 30 W, totale ≤ 110 W, max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 130 mm × 90 mm × 26 mm ***PESO:** 0.28 kg



CS4010-8ET-110
€ 240,00



Switch desktop gestito su cloud a 10 porte con 8 porte PoE
Porte 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)- virtual Lan (VLAN)
DC 53V 1.226 A Porta 1 ≤ 60 W, Porte 2-4 ≤ 30 W, totale ≤ 60 W max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 190 mm × 106 mm × 30 mm ***PESO:** 0.5 kg



CS4218-16ET-190
€ 568,00



Switch desktop gestito su cloud a 18 porte con 16 porte PoE
Porte 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Porte 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porta 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-16 ≤ 30 W, totale ≤ 190 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm ***PESO:** 2.29 kg



CS4226-24ET-240
€ 655,00



Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porta 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 240 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm ***PESO:** 2.47 kg



CS4226-24ET-375
€ 806,00



Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo);
Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)
100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A Porta 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 375 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm ***PESO:** 2.47 kg

SWITCH



TL-SG1005D
€ 72,00



Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)

***DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



TL-SG1008D
€ 103,00



Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)

***DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 990,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -

***DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB1000
€ 640,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -

***DIMENSIONI:** 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic

***DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso




KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P


***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

MONITOR/TESTER/UPS



TESTER SE-IV7S
€ 280,00

Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere AHD/CVI/TVI/CVBS 2.0MPX *4,3 pollici - alta definizione e luminosita'



TESTER AHD
€ 340,00

TEST MONITOR 4.3" TFT LCD per testare telecamere per tvcc AHD o TVI alimentazione 12v o a batterie

disponibile per telecamere AHD articolo test AHD oppure disponibile per telecamere HD-TVI ARTICOLO TESTER TVI

GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS



UPS 950VA
€ 255,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 950 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 950 VA, Potenza attiva 665 W, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO** KG 4,2



UPS 1200VA
€ 320,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Potenza attiva 840 W, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 60 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO:** KG 4,5



UPS 1600VA
€ 440,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Potenza attiva 1220W, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO:** KG 5

AMPLIFICATORI-DISTRIBUTORI



SE-CD104HD-2
€ 132,00

Distributore video 1 ingresso 4 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma

• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)

• uscita distanza cavo 100Mt (Max)

***DIMENSIONI:** 138 x 85.6 x 29.5mm



SE-CD102HD-2
NON DISPONIBILE


Distributore video 1 ingresso 2 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore ,alimentatore incluso 12V 500Ma

• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)

• uscita distanza cavo 100Mt (Max)

***DIMENSIONI:** 57.8 x 49.2 x 41.7mm


ILLUMINATORI



ET A8100-45W
€ 158,00

Illuminatore a luce bianca - 140 Led da 5mm - Distanza 50mt - Angolo d'apertura 45° - 12V/900mA


***DIMENSIONI:** 175x145x125mm



BT96-90-IR-12V
€ 158,00

Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V - assorbimento 900ma

***DIMENSIONI:** 175x145x125mm ***PESO:** KG.1.2



BT96-90-IR-220V
€ 158,00

Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 220V - assorbimento 900mA

***DIMENSIONI:** 175x145x125mm ***PESO:** KG 1.2