Catalistino v.09/2024

# SOLUZIONI VIDEOCITOFONIA

# CONTROLLO ACCESSI



**DHI-ASI1201E-D**
**€ 186,00**

Lettore per il controllo accessi standalone IP67, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc.
***DIMENSIONI**: 62 x 142 x 23 mm

# KIT VIDEOCITOFONIA IP



**DHI-KTP01L(S)**
**€ 850,00**

POSTAZIONE ESTERNA **DHI-VTO2201F-P**
CMOS bassa illuminazione 2MP HD 140°, Funzione videocitofono, Funzione di controllo accessi che supporta due serrature, Utilizzare l'app per parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Montaggio a plafone e incasso, PoE, IK07 e IP65.
POSTAZIONE INTERNA **DHI-VTH2421FW-P**
7" touch screen capacitivo TFT, 6 ingressi e 1 uscita allarme, Supporta PoE standard, Allarme SOS.
SWITCH **PFS3006-4ET-36**
4 porte PoE con 10/100 Mbps Base-TX, 2 porte uplink con 10/100Mbps Base-TX, Supporta 250 m di distanza PoE tansmission.
VTM115 SCATOLA A PARETE

# POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI




**DHI VTO3221 E-P**
**€ 770,00**

Postazione esterna in alluminio con luce bianca * Fotocamera CMOS da 2MP * Pulsante meccanico con Braille * Piastra in lega di alluminio. IK08 * IP65 * Apriporta tramite password e tessera Mifare
***DIMENSIONI**: 200x98x32mm * PESO: 1.5 kg



**VTM116-01(2)**
**€ 80,00**


Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P VTO3221E-P mensioni (anteriore) 138x240x35mm
***DIMENSIONI**: (posteriore) 120,8x222,7x33mm
***DIMENSIONI** (apertura muro) 120,8x222,7x33mm





**VTM117**
**€ 40,00**

Scatola per montaggio su superficie
Materiale: ADC12
***DIMENSIONI**: 97x199x29mm



# POSTAZIONI ESTERNE



**DHI-VTO4202F-P-S2**
**€ 450,00**

Postazione esterna modulare IP e BIFILARE in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W ***DIMENSIONI**: 100x100x49mm



**DHI-VTO2202F-P-S2**
**€ 520,00**

Postazione esterna **IP/BIFILARE** in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illumInazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 - VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare ***DIMENSIONI**:96x130x40mm



**DHI-VTO3211D-P1-S2**
**€ 376,00**

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, **Un pulsante**, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature.
***DIMENSIONI**: 181 mm×101 mm×31 mm



**DHI-VTO3211D-P2-S2**
**€ 388,00**

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, **Due pulsanti**, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature.
***DIMENSIONI**: 181 mm×101 mm×31 mm



**DHI-VTO3211D-P4-S2**
**€ 400,00**

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, **Quattro pulsanti**, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature.
***DIMENSIONI**: 181 mm×101 mm×31 mm




**DHI-VTO3312Q-P**
**€ 580,00**

Postazione esterna in alluminio,**IP/BIFILARE** , protezione IP65 e IK08, **quattro pulsanti** con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, Copertura antipioggia inclusa.
***DIMENSIONI**: 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm




**DHI-VTO6521K**
**€ 1.060,00**

Posto esterno videocitofonico IP, IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso/uscita Wiegand, lettore card RFID integrato, apertura anche tramite password e QR code, alimentazione 12 Vdc <18 W. ACCESSORI VTM57R
***DIMENSIONI**: 406 mm × 143 mm × 54.05 mm *PESO: 2,05 Kg

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**DHI-VTO4202F-MR**
**€ 80,00**

Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID
***DIMENSIONI**: 100mmx49,90mm



**DHI-VTO4202F-MS**
**€ 92,00**

Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" * Postazione interna per visualizzare l'utente * Apertura porta * Numero codice dell'utente
***DIMENSIONI**: 100mmx100mm

# POSTAZIONI INTERNE



**DHI-VTH2421FB-P**
**€ 350,00**

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7 ", 1024 x 600 Sorveglianza IPC * Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza * Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto **PoE standard** * Colore: Nero
***DIMENSIONI**: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm



**DHI-VTH2421FW-P**
**€ 350,00**

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7 ", 1024 x 600 Sorveglianza IPC * Integrazione allarmi * Prestazioni elevate e convenienza *sistema operativo LINUX, Scheda SD da 8 GB integrata * Supporto **PoE standard** * Colore: Bianco
***DIMENSIONI**: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm




**DHI-VTH2611L-WP**
**€ 200,00**

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.
***DIMENSIONI:** 136.0 mm × 140.0 mm × 25.5 mm




**DHI-VTH2621G-WP**
**€ 310,00**

Postazione interna IP e Wi-fi con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. *sistema operativo LINUX
Colore: nero
***DIMENSIONI:** 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm *PESO: 0,34KG




**DHI-VTH2621GW-WP**
**€ 310,00**

Postazione interna IP e Wi-fi con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. *sistema operativo LINUX
Colore: BIANCO
***DIMENSIONI:** 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm *PESO: 0,34KG



**DHI-VTH5221DW-S2**
**€ 460,00**

Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , WI-FI, *sistema operativo LINUX, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/PoE<7W - colore Bianco
***DIMENSIONI:** 215x140x21mm



**DHI-VTH5321GW-W**
**€ 640,00**

Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , WI-FI, sistema operativo ANDROID, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco
***DIMENSIONI:** 189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm




**DHI-VTH5422HW**
**€ 480,00**

Monitor da interno IP a 2 fili, 7" touch screen capacitivo TFT, **ingresso allarme a 6 canali e uscita allarme a 1 canale**, Supporta PoE standard, Supporta la codifica video H.265 e H.264, **Supporta la comunicazione digitale a 2 fili,BILIFARE,** Interruttore a due fili, Centro gestione chiamate con un solo tocco. Sistema operativo LINUX,
***DIMENSIONI**: 189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm *PESO: 388g

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**VTM18B**
**€ 110,00**

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia ,
monitor VTH5321GW, VTH5341G e VTH5422HW **Colore : nero



**VTM123**
**€ 40,00**

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia.
Colore: nero
***DIMENSIONI**: 190mm*100mm*54mm




**VTM125**
**€ 134,60**

Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X * da abbinare a VTM127
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
***DIMENSIONI**: 140x240,20x7mm



**VTM126**
**€ 151,80**


Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128
Materiale: Alluminio *Colore: Silver
***DIMENSIONI**: 140x340,40x7mm





**VTM127**
**€ 155,00**

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125
Materiale: Alluminio
Colore: Silver
***DIMENSIONI**: 133x233,20x68mm





**VTM128**
**€ 159,00**

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126
Materiale: Alluminio
Colore: Silver
***DIMENSIONI**: 133x333,40x68mmC



**VTM114**
**€ 59,00**

Scatola da incasso per VTO2201F-P



**VTM115**
**€ 44,00**

Scatola da parete per VTO2201F-P



**VTM05R**
**€ 76,00**

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO2202F-P



**VTM07R**
**€ 76,00**

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO3211D

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**VTM52R2**
**€ 150,00**

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO4202F (due moduli)



**VTM53R3**
**€ 170,00**

Scatola da parete con copertura antipioggia per VTO4202F (tre moduli)



**VTM57R**
**€ 190,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per videocitofono posto esterno VTO6521K



**VTOB103**
**€ 60,00**

Scatola da incasso per posto esterno VTO6521K

# ACCESSORI VIDEOCITOFONI



**DHI-DEE1010B**
**€ 96,00**

Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V

***DIMENSIONI**: 58X51X24,5mm



**DHI-VTNS1001B-2**
**€ 318,00**

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS1001B-2 è un dispositivo PoE supporta RJ45, alimentazione DC 48V 1A-3 A, Supporta 4 monitor interni e 2 postazioni esterne. ALIMENTATORE INCLUSO.

***DIMENSIONI**:131 mm × 103 mm × 40 mm PESO: 0,25Kg



**DHI-VTNS1060A**
**€ 162,00**

Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e). ALIMENTATORE INCLUSO



**DHI-VTNS2003B-2**
**€ 360,00**

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS2003B-2 è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor bifilari, Supporta la cascata a 10 livelli attraverso la porta a 2 fili, Supporta il collegamento a 20 monitor interni e 2 stazioni porta, Supporta il collegamento tramite porta RJ4. alimentatore incluso



**DHI-VTN3000A**
**€ 130,00**

Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN * 24V * VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire



**DHI-IC-S50 CARD**
**€ 5,20**

Standard: Mifare s50,13,56MHz
Compatibilità: ISO/ICE 14443 A
Range : circa 10cm
***DIMENSIONI**: 86x54x0,80mm *PESO: 0.006kg



**DHI-IC-SM**
**€ 5,20**


Chiave trasponder consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 10 cm

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI PULSANTIERE



**DHI-VTO4202F-MB1**
**€ 67,00**

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.
***DIMENSIONI**: 100mmX50mm



**DHI-VTO4202F-MB2**
**€ 88,00**

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
***DIMENSIONI**: 100mmX50mm



**DHI-VTO4202F-MB5**
**€ 110,00**

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P * Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua
***DIMENSIONI:** 100mmX100mm

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI ACCESSORI



**DHI-VTO4202FMF**
**€ 240,00**

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali
***DIMENSIONI**: 100mmx100mm



**DHI-VTO4202F-MK**
**€ 195,00**

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica
***DIMENSIONI**: 100mmx100mm



**DHI-VTO4202F-ML**
**€ 70,00**

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso
***DIMENSIONI**: 100mmx50mm



**DHI-VTO4202F-MN**
**NON DISPONIBILE**

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco
***DIMENSIONI**: 100mmx50mm

# SWITCH 10/100



**F0420FBL-C**
**€ 115,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)



**F0820FBL**
**€ 132,00**

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



**F1621GBL-C**
**€ 380,00**

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 16+2+ 1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)
DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)
***DIMENSIONI:** 270mm × 180mm × 44mm(L × W × H)

# SWITCH 100/1000




**G0411GB**
**€ 208,00**

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm



**G0821GB-C**
**€ 292,00**

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt ***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



**G0822GB**
**€ 327,00**

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



**G1620GB**
**€ 380,00**

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps
DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270mm×180mm×44mm(L×W×H)




**G2422GB**
**€ 840,00**

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

# SWITCH



**PFS3006-4ET-36**
**€ 128,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE, Temperatura di esercizio: da -10˚C a +55˚C
***DIMENSIONI:** 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm *PESO: Kg 0,56



**PFS3006-4ET-60-V2**
**€ 145,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta whatchdog PoE.
***DIMENSIONI**: 130 mm × 85 mm × 26 mm *PESO: 0.3 kg



**PFS3106-4ET-60**
**€ 195,00**

SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T **– 4*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro4.4,17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g



**PFS3110-8ET-96**
**€ 280,00**

SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm



**PFS3010-8ET-96**
**€ 240,00**

SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) *48 V - 57 V DC
* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,50 KG



**S4100-8ET2GT-96-C**
**€ 268,00**

SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink * 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps * Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps * alimentazione 53VDC, 1,81° * Alimentazione a lunga distanza 250 m * Velocità di inoltro 4.17 Mpps * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m *
***DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,5 KG

PoE 2.0



**PFS3220-16GT-240-V2**
**€ 900,00**

SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, **10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte**
**16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink)** Potenza totale massima 240W
**Trasmissioni PoE** MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55˚C
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm



**PFS3226-24ET-240**
**NON DISPONIBILE**

24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

# SWITCH



## CS4006-4ET-60
## € 140,00

Switch desktop gestito su cloud a 6 porte con 4 porte PoE

Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps（uplink）virtual Lan (VLAN)

DC 54V 2.22 A Porta 1 ≤ 90 W, Porte 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W, max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 130 mm × 90 mm × 26 mm *PESO: 0.28 kg



## CS4010-8ET-110
## € 240,00

Switch desktop gestito su cloud a 10 porte con 8 porte PoE

Porte 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)- virtual Lan (VLAN)

DC 53V 1.226 A Porta 1 ≤ 60 W, Porte 2-4 ≤ 30 W, totale ≤ 60 W max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 190 mm × 106 mm × 30 mm *PESO: 0.5 kg



## CS4218-16ET-190
## € 568,00

Switch desktop gestito su cloud a 18 porte con 16 porte PoE

Porte 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 17-18:2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Porte 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)

100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-16 ≤ 30 W, totale ≤ 190 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm *PESO: 2.29 kg



## CS4226-24ET-240
## € 655,00

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE

Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26:2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)

100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 240 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm *PESO: 2.47 kg



## CS4226-24ET-375
## € 806,00

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE

Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26:2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)- virtual Lan (VLAN)

100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A Porte 1-2 ≤ 90 W, Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 375 W
max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 440 mm × 220 mm × 44 mm *PESO: 2.47 kg



## S4220-16GT-240
## € 918,00

Switch di rete Dahua Layer 2 Managed/Gestito - S4220-16GT-240
20 porte: 16 Porte LAN PoE (10/100/1000M) + 2 porte LAN (No PoE 10/100/1000M) + 2 porte SFP ottiche 1000Mbps
Capacità di switching 56Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV
Supporta PoE / PoE+ e Hi-PoE (PoE++) Red Port 90W / **Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.**
***DIMENSIONI**: 440 mm × 220 mm × 44 mm *PESO: 2,37Kg



## S4228-24GT-360
## € 1.220,00

Switch di rete Dahua Managed/Gestito - **S4228-24GT-360**
**28 porte:** 24 Porte LAN PoE (10/100/1000) + 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 2 × SFP 1000 Mbps
Capacità di switching 41.664Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV
Supporta PoE e Hi-PoE (PoE++) **Red Port 90W** / **Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.**
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm *PESO: 3,4Kg